Getriebe FrÃ¤s- und Bohrmaschine MFB 30-L Vario

Getriebe FrÃ¤s- und Bohrmaschine MFB 30-L Vario

Mit den kompakten FrÃ¤s- und Bohrmaschinen MFB 20 Vario und MFB 20-L Vario ist die prÃ¤zise WerkstÃ¼ckbearbeitung dank eines schwenkbaren Maschinenkopfes in jeder Lage ein VergnÃ¼gen. Die MFB 20 Vario wurde speziell fÃ¼r kleine FrÃ¤s- und Bohrarbeiten entwickeln. Mit einer Bohrleistung in Stahl von 20 mm und einer PlanfrÃ¤sleistung von 63 mm decken Sie einen weiten Bereich der im Modell- und Maschinenbau Ã¼blichen GrÃ¶Ã?en ab. Digitalanzeigen fÃ¼r Drehzahl und Bohrtiefe und eine stufenlos einstellbare Drehzahlregelung bieten optimale UnterstÃ¼tzung.

Serienausstattung

- Schnellspannbohrfutter B16, 1 â?? 16 mm
- Kegeldorn MK 2 / B 16, IG M10
- Anzugsspindel M10
- Werkzeugsatz
- Bedienungsanleitung / CE

Details

- PlanfrÃ¤sen â?? SchaftfrÃ¤sen â?? Bohren
- Stufenlose Drehzahlverstellung
- Digitale Drehzahlanzeige
- Not-Aus-Taster
- Rechts- und Linkslauf
- Drehzahlregler
- PrÃ¤zisions-Mikrovorschub
- Digitale Bohrtiefenanzeige
- Pinolenfixierung
- Bedienheben mit Fixierung
- FrÃ¤sspindel mit PrÃ¤zisionslager
- Anzugsspindel fÃ¼r hohe Sicherheit
- LeichtgÃ¤ngiger, prÃ¤ziser Kreuztisch mit T-Nuten und KÃ¼hlmittelrinne
- FrÃ¤sspindelschutzabdeckung
- Bohrtiefenskala
- NullspannungsauslÃ¶ser
- MaschinenstÃ¤nder optional erhÃ¤ltlich

Technische Daten

- Bohrleistung in Stahl: 30mm
- Gewindeschneidleistung: M18

- FrÃ¤sleistung PlanfrÃ¤ser: 80mm
- FrÃ¤sleistung SchaftfrÃ¤ser: 20mm
- Spindelaufnahme (Drehspindel): MK 3
- Drehzahlbereich 1: 50 â?? 750UpM
- Drehzahlbereich 2: 150 â?? 2250UpM
- Drehzahlstufen: stufenlos
- Pinolenhub: 70mm
- T-Nuten, Breite: 14mm
- FrÃ¤skopfhub: 370mm
- Spindelausladung: 180mm
- FrÃ¤skopf Schwenkbereich: Â± 90Â°
- Pinolenabstand Tisch: 90 â?? 460mm
- FrÃ¤stischflÃ¤che: 840x210mm
- Tischweg X x Y: >600 x 220mm
- Motorleistung: 1100W
- Netzanschluss: 230/50V/Hz
- Kubatur: 840x210x460mm
- LÃ¤nge x Breite: 1100 x 710mm
- HÃ¶he: 1190mm
- Gewicht: 240kg

Sku : V-01232