



## Getriebe Fräs- und Bohrmaschine MFB 30-L Vario

### Getriebe Fräs- und Bohrmaschine MFB 30-L Vario

Mit den kompakten Fräs- und Bohrmaschinen MFB 20 Vario und MFB 20-L Vario ist die präzise Werkstückbearbeitung dank eines schwenkbaren Maschinenkopfes in jeder Lage ein Vergnügen.

Die MFB 20 Vario wurde speziell für kleine Fräs- und Bohrarbeiten entwickelt. Mit einer Bohrleistung in Stahl von 20 mm und einer Planfräsleistung von 63 mm decken Sie einen weiten Bereich der im Modell- und Maschinenbau üblichen Größen ab. Digitalanzeigen für Drehzahl und Bohrtiefe und eine stufenlos einstellbare Drehzahlregelung bieten optimale Unterstützung.

#### Serienausstattung

- Schnellspannbohrfutter B16, 1 – 16 mm
- Kegeldorn MK 2 / B 16, IG M10
- Anzugsspindel M10
- Werkzeugsatz
- Bedienungsanleitung / CE

#### Details

- Planfräsen – Schafffräsen – Bohren
- Stufenlose Drehzahlverstellung
- Digitale Drehzahlanzeige
- Not-Aus-Taster
- Rechts- und Linkslauf
- Drehzahlregler
- Präzisions-Mikrovorschub
- Digitale Bohrtiefenanzeige
- Pinolenfixierung
- Bedienheben mit Fixierung
- Frässpindel mit Präzisionslager
- Anzugsspindel für hohe Sicherheit
- Leichtgängiger, präziser Kreuztisch mit T-Nuten und Kühlmittelrinne
- Frässpindelschutzabdeckung
- Bohrtiefenskala
- Nullspannungsauslöser
- Maschinenständer optional erhältlich



## Technische Daten

- Bohrleistung in Stahl: 30mm
- Gewindeschneidleistung: M18
- Fräsleistung Planfräser: 80mm
- Fräsleistung Schafffräser: 20mm
- Spindelaufnahme (Drehspindel): MK 3
- Drehzahlbereich 1: 50 – 750UpM
- Drehzahlbereich 2: 150 – 2250UpM
- Drehzahlstufen: stufenlos
- Pinolenhub: 70mm
- T-Nuten, Breite: 14mm
- Fräskopfhub: 370mm
- Spindelausladung: 180mm
- Fräskopf Schwenkbereich:  $\pm 90^\circ$
- Pinolenabstand Tisch: 90 – 460mm
- Frästischfläche: 840x210mm
- Tischweg X x Y: >600 x 220mm
- Motorleistung: 1100W
- Netzanschluss: 230/50V/Hz
- Kubatur: 840x210x460mm
- Länge x Breite: 1100 x 710mm
- Höhe: 1190mm
- Gewicht: 240kg

**Skü :** 82143