



Getriebe Fräs- und Bohrmaschine MFB 45 TGV

Getriebe Fräs- und Bohrmaschine MFB 45 TGV

Serienausstattung

- Schnellspannbohrfutter B 16, 1-16 mm
- Kegeldorn MK 4 / B 16, IG M16
- Reduzierhülse MK 4 / MK 3
- Reduzierhülse MK 4 / MK 2
- Anzugsspindel M16
- Werkzeugsatz
- Bedienungsanleitung / CE

Details

- Fräsleistung Ø 80 / 32 mm
- Kubatur 820 x 240 x 470 mm
- Spindelausladung 252 mm
- Tischweg 420 x 180 mm
- Schwenkbarer Fräskopf ± 90°, mit automatischer Höhenverstellung
- Antriebsmotor 2-stufig 1.100 W / 850 W, 400 V
- 12 Drehzahlen 75 3200 UpM
- · Rechts- und Linkslauf
- Gewindeschneidmodus
- Präzisions-Mikrovorschub
- · Frässpindel mit Präzisionslager
- Anzugsspindel f
 ür hohe Sicherheit
- Frässpindelschutzabdeckung
- Bohrtiefenskala und -anschlag
- Leichtgängiger, präziser Kreuztisch mit T-Nuten und Kühlmittelrinne
- Kreuztisch X-Achse mit stufenlos einstellbarem Vorschub und Eilgang
- Integriertes Kühlmittelsystem mit Rücklauf, Tank im Maschinensockel
- Not-Aus-Taster / Nullspannungsauslöser
- Not-Aus-Taster / Nullspannungsauslöser

Technische Daten

- Bohrleistung in Stahl: 45mm
- Gewindeschneidleistung: M20
- Fräsleistung Planfräser: 80mm
- Fräsleistung Schaftfräser: 32mm



Spindelaufnahme (Drehspindel): MK 4
Drehzahlbereich 1: 75 – 1600UpM
Drehzahlbereich 2: 150 – 3200UpM

Drehzahlstufen: 12
Pinolenhub: 120mm
T-Nuten, Breite: 14mm
Fräskopfhub: 450mm
Spindelausladung: 260mm

Fräskopf Schwenkbereich: ± 90°
Pinolenabstand Tisch: 25 – 475mm
Pinolenvorschub: 0,10/0,18/0,28mm/U

Frästischfläche: 800x240mm
Pinolenvorschubstufen: 3
Tischweg X x Y: 455 x 180mm

• Motorleistung: (2-stufig) 1100 / 850W

Netzanschluss: 400/50V/HzKubatur: 820x240x475mmLänge x Breite: 1300 x 800mm

Höhe: 1500mmGewicht: 278kg

Sku: 82100