



Getriebe-S  ulenbohrmaschine GBM 4/35 SGA

Getriebe-S  ulenbohrmaschine GBM 4/35 SGA

Je   fter Hartmetall und Edelstahl zu bearbeiten sind, desto eher sollte es eine starke Getriebebohrmaschine sein    ideal auch zum Gewindeschneiden. Dank einer Getriebezahnradkombination aus Stahl und Pressstoff sind die leistungsstarken GBM 4/35 SGA besonders lauf ruhig. Mit einer Top Speed-Drehzahl von 3.010 UpM verf  gen sie   ber eine optimale Schnittgeschwindigkeit f  r Kleinbohrungen. F  r das Gewindeschneiden sind die Maschinen mit Rechts- und Linkslauf ausgestattet. Bitte beachten Sie auch die preisg  nstigen Super-Set-Angebote.

Serienausstattung

- Schnellspannbohrfutter B 16, 1    16 mm
- Kegeldorn MK 4 / B 16
- Reduzierh  lse MK 4 / MK 3
- Reduzierh  lse MK 3 / MK 2
- Austreibkeil
- Bedienungsanleitung / CE
- Elektromagnetischer Vorschub
- Gewindeschneidmodus mit am Bedienhebel schaltbarer Drehrichtungsumkehr

Details

- Bohrleistung    35 mm
- Automatischer Pinolenvorschub (0,1; 0,15; 0,22; 0,33 mm/U)
- Kubatur 500x350x860 mm
- Spindelausladung 320 mm
- Kr  ftiger Antriebsmotor 400 V, 2-stufig 1.500 / 1.800 W
- Lauf ruhiges Qualit  tsgetriebe mit hoch belastbarer Schr  gverzahnung
- 8 Drehzahlen 75    3.010 UpM
- Bohrspindel mit Pr  zisionslager
- Rechts- und Linkslauf
- Bohrspindelschutzabdeckung
- Bohrtiefenskala und -anschlag
- Werkzeugauswurf
- Gro  er, pr  ziser Bohrtisch mit T-Nuten und K  hlmittelrinne
- Hoch belastbare, geschliffene Stahls  ule mit Zahnstange
- Dreh- und h  henverstellbarer Bohrkopf
- Hoch belastbare, geschliffene Stahls  ule mit Zahnstange
- Not-Aus-Taster / Nullspannungsausl  ser



Technische Daten

- Bohrleistung in Stahl 35 mm
- Gewindeschneidleistung M22
- Spindelaufnahme (Drehspindel) MK 4
- Drehzahlbereich 75 â?? 3010 UpM
- Drehzahlstufen 8
- Pinolenhub 150 mm
- Pinolenvorschubstufen 4
- SÄ¼ulen-Durchmesser 125 mm
- T-Nuten, Breite 14 mm
- Bohrtischhub 500 mm
- Spindelausladung 320 mm
- Bohrtisch drehbar Â± 180 Â°
- Bohrkopf drehbar Â± 180 Â°
- Pinolenabstand Tisch 10 â?? 860 mm
- BohrtischflÄ¼che 500Ä?400 mm
- Motorleistung (2-stufig) 1500 / 1800 W
- Netzanschluss 400/50 V/Hz
- Kubatur 500x350x860 mm
- GrundplattenflÄ¼che (lxb) 700Ä?600 mm
- HÄ¼he (gesamt) 1950 mm
- Gewicht 275 kg

Sku : V-01349