



Getriebe-SÄ¼ulenbohrmaschine GBM 4/40 SGA TOUCH

Getriebe-SÄ¼ulenbohrmaschine GBM 4/40 SGA TOUCH

Die Modelle der GBM SGA TOUCH-Serie bieten die perfekte Option fÄ¼r WerkstÄ¼tten aller Art, sei es fÄ¼r Wartungszwecke oder die Fertigung. Diese strapazierfÄ¼higen Bohrmaschinen sind mit einem Touchscreen-Bediendisplay ausgestattet, das dem Anwender bei der Auswahl der optimalen Bearbeitungsparameter hilft. Die Spindeldrehzahl kann kontinuierlich angepasst werden, wÄ¼hrend der Pinolenvorschub ein robustes Schaltgetriebe aufweist. Der Aufspanntisch kann motorisiert in der HÄ¼he verstellt werden, was die Handhabung schwerer WerkstÄ¼cke erleichtert. Diese Bohrmaschinen eignen sich hervorragend fÄ¼r die Einzel- und Kleinserienfertigung sowie fÄ¼r den Einsatz in der Instandhaltung und im Bereich Stahl- und Hallenbau.

Serienausstattung

- Schnellspannbohrfutter B16/1-16mm
- Kegeldorn MK/ B16
- ReduzierhÄ¼lse MK4/MK3
- ReduzierhÄ¼lse MK4/MK2
- ReduzierhÄ¼lse MK3/ MK1
- Werkzeugsatz mit Austreibkeil
- Bedienungsanleitung

Details

- Bedienfeld mit Touchscreen und Zusatzfunktionen
- Automatischer Vorschub mit einem robusten Schaltgetriebe
- Stufenlose Drehzahlverstellung
- Motorische TischhÄ¼henverstellung
- Schwenkbarer und drehbarer Arbeitstisch

Technische Daten

- Bohrleistung in Stahl 40 mm
- Gewindeschneidleistung M24
- Spindelaufnahme (Drehspindel) MK 4
- Drehzahlbereich 60 - 2 600 UpM
- Drehzahlstufen stufenlos
- Pinolenhub 190 mm
- Pinolenvorschubstufen 4
- SÄ¼ulen-Durchmesser 140 mm
- Pinolenvorschub 0,1/0,2/0,3/0,4 mm/U
- T-Nuten, Breite 14 mm



- Bohrtischhub 540 mm
- Spindelausladung 340 mm
- Bohrtisch schwenkbar $\pm 50^\circ$
- Bohrtisch drehbar $\pm 50^\circ$
- Pinolenabstand Tisch 595 mm
- BohrtischflÃ¤che 540x440 mm
- Motorleistung 2000 W
- Netzanschluss 400/50-60 V/Hz
- Kubatur 880x640x2230 mm
- HÃ¶he (gesamt) 2230 mm
- Gewicht 565 kg

Sku : 82106