



Getriebe-SÄ¼ulenbohrmaschine GBM 5/60 SGA TOUCH

Getriebe-SÄ¼ulenbohrmaschine GBM 5/60 SGA TOUCH

Die Modelle der GBM SGA TOUCH-Serie bieten die perfekte Option fÄ¼r WerkstÄ¼tten aller Art, sei es fÄ¼r Wartungszwecke oder die Fertigung. Diese strapazierfÄ¼higen Bohrmaschinen sind mit einem Touchscreen-Bediendisplay ausgestattet, das dem Anwender bei der Auswahl der optimalen Bearbeitungsparameter hilft. Die Spindeldrehzahl kann kontinuierlich angepasst werden, wÄ¼hrend der Pinolenvorschub ein robustes Schaltgetriebe aufweist. Der Aufspanntisch kann motorisiert in der HÄ¼he verstellt werden, was die Handhabung schwerer WerkstÄ¼cke erleichtert. Diese Bohrmaschinen eignen sich hervorragend fÄ¼r die Einzel- und Kleinserienfertigung sowie fÄ¼r den Einsatz in der Instandhaltung und im Bereich Stahl- und Hallenbau.

Serienausstattung

- Zahnkranzbohrfutter
- Kegeldorn MK4/ B16
- ReduzierhÄ¼lse MK5/MK4
- ReduzierhÄ¼lse MK4/MK3
- ReduzierhÄ¼lse MK4/ MK2
- ReduzierhÄ¼lse MK3/MK1
- Werkzeugsatz mit Austreibkeil
- Bedienungsanleitung

Details

- Elektromagnetischer Pinolenvorschub (0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 bzw. 0,08/0,12/0,17/0,24/0,35/0,5 mm/U)
- Pinolenhub 200 mm
- Spindelausladung 370 mm
- Bedienfeld mit Touchscreen und Zusatzfunktionen
- Automatischer Vorschub mit einem robusten Schaltgetriebe
- Stufenlose Drehzahlverstellung
- Elektronisch geregelter Pinolenvorschub
- Elektronisch geregelte Gewindeschneidautomatik mit Tiefeneinstellung fÄ¼r SacklÄ¼cher
- Voreingestellte Gewindeschneidprogramme
- Motorische TischhÄ¼henverstellung
- Schwenkbarer und drehbarer Arbeitstisch

Technische Daten

- Bohrleistung in Stahl 60 mm
- Gewindeschneidleistung M 36
- Spindelaufnahme (Drehspindel) MK 5



- Drehzahlbereich 50-2000 UpM
- Drehzahlstufen stufenlos
- Pinolenhub 200 mm
- SÄulen-Durchmesser 200 mm
- T-Nuten, Breite 14 mm
- Bohrtischhub 400 mm
- Spindelausladung 370 mm
- Bohrtisch schwenkbar $\hat{A}\pm 45 \hat{A}^\circ$
- Bohrkopf schwenkbar $\hat{A}\pm 45 \hat{A}^\circ$
- Pinolenabstand Sockel 1123 mm
- Pinolenabstand Tisch 520 mm
- BohrtischflÄche 600Ä?500 mm
- Motorleistung (2-stufig) 4.000 W
- Netzanschluss 400/50 V/Hz
- Kubatur 1040x720x2240 mm
- HÄhe (gesamt) 2440 mm
- Gewicht 790 kg

Sku : 82108