



Getriebebohrmaschine OPTIdrill DH 45V

Getriebebohrmaschine OPTIdrill DH 45V

- Schmutz- und wasserresistente, leicht zu reinigende Folientastatur
- Elektronik 24V DC
- Bohrtiefenanschlag
- Automatische Zahnradschmierung über Ã?lpumpe
- · Gewindeschneideinrichtung
- Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert
- Hauptschalter
- Gro� dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für gröÃ?tmöglichen Schutz des Anwenders
- Gro� dimensionierter, massiver Bohrtisch, präzise gearbeitet mit parallel verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne, rückseitig stark verrippt, um ± 90° seitlich kippbar
- Kühlmitteleinrichtung und externer Kühlmitteltank kann zur leichten und vollständigen Entleerung entnommen werden
- Extrem stabile, dickwandige Gusssäule für hohe Kraftaufnahme
- Massive Grundplatte mit parallel verlaufenden T-Nuten, prĤzise oberflĤchenbearbeitet
- Optionaler Fu�schalter zum Umschalten zwischen Rechts-Linkslauf und zum Gewindeschneiden (Artikel Nr. 3050032) erhältlich
- Elektrisch betĤtigter Pinolenvorschub
- · Vorschubabschaltung programmierbar
- Gut ablesbares digitales Display
- Digital einstellbare Bohr- und Gewindetiefe
- Digitaler Nullpunkt setzbar
- · Mit stufenlos einstellbarer Drehzahlregelung

Technische Details

- Säulendurchmesser 150 mm
- Länge (Produkt) ca. 880 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 595 mm
- Höhe (Produkt) ca. 2445 mm
- Gewicht (Netto) ca. 550 kg
- Bohrleistung Stahl (S235JR) 40 mm
- Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) 35 mm
- Gewindeschneiden Stahl (S235JR) M 30
- Bohrtisch ArbeitsflĤche LĤnge 530 mm
- Bohrtisch ArbeitsflĤche Breite 530 mm
- Bohrtisch T-Nuten GröÃ?e 18 mm



- Bohrtisch T-Nuten Anzahl 3
- Bohrtisch T-Nuten Abstand 125 mm
- Bohrtischdrehung 360°
- Bohrtischneigung ± 90°
- Traglast Bohrtisch 250 kg
- Abstand Spindel â?? Bohrtisch max. 740 mm
- Abstand Spindel â?? Bohrtisch min. 130 mm
- Drehzahlbereich 30 â?? 2430 minÂ-¹
- Anzahl der Drehzahlbereiche 4 Stufen
- Steuerung der Drehzahlregelung elektronisch
- Leistung Antriebsmotor 2,2 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Abstand Spindel â?? MaschinenfuÃ? max. 1210 mm
- Maschinenfu� Arbeitsfläche Länge 435 mm
- MaschinenfuÃ? Arbeitsfläche Breite 445 mm
- MaschinenfuÃ? T-Nuten GröÃ?e 18 mm
- MaschinenfuÃ? T-Nuten Anzahl 2
- MaschinenfuÃ? T-Nuten Abstand 150 mm
- Pinolenhub 170 mm
- Spindelaufnahme MK 4
- Ausladung 350 mm
- Pinolenvorschub automatisch
- Geschwindigkeit Pinolenvorschub 0,1 â?? 0,2 mm/U
- Geschwindigkeitsstufen Pinolenvorschub 3 Stufen
- Kühlmittelpumpe Leistung Antriebsmotor 100 W

Lieferumfang

- Schnellspannbohrfutter 1 â?? 16 mm
- Morsekonus MK 4-B16
- GetriebeöI

Sku: 3034262