Getriebebohrmaschine OPTIdrill DH 55V

Getriebebohrmaschine OPTIdrill DH 55V

- Stufenlos einstellbare Drehzahlregelung
- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch gehÃ¤rtete und geschliffene Hauptspindel
- Gewindeschneideinrichtung
- Hauptschalter
- GroÃ? dimensionierte, hÃ¶henverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter fÃ¼r grÃ¶Ã?tmÃ¶glichen Schutz des Anwenders
- Bohrtiefenanschlag
- 24V DC Elektronik
- Elektronischer Pinolenvorschub
- Schmutzâ?? und wasserresistente, leicht zu reinigende Folientastatur
- Optionaler FuÃ?schalter zum Umschalten zwischen Rechtsâ??Linkslauf und zum Gewindeschneiden
- Vorschubabschaltung programmierbar
- Gut ablesbares digitales Display
- Digital einstellbare Bohr- und Gewindetiefe
- Digitaler Nullpunkt setzbar
- Externer KÃ¼hlmitteltank
- Bohrâ?? und Gewindetiefeneinstellung
- Tiefenauswahl frei einstellbar Ã¼ber das digitale Display. Im Gewindeschneidmodus schaltet die Maschine automatisch von rechts auf links um und schaltet bei Erreichen der Bohrtiefe automatisch ab.
- WerkstÃ¼ckzÃ¤hler fÃ¼r Bohren / Gewinde

Technische Details

- LÃ¤nge (Produkt) ca. 850 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 1060 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 2500 mm
- Gewicht (Netto) ca. 900 kg
- Bohrleistung Stahl (S235JR) 55 mm
- Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) 50 mm
- Gewindeschneiden Stahl (S235JR) M 42
- Bohrtisch ArbeitsflÃ¤che LÃ¤nge 600 mm
- Bohrtisch ArbeitsflÃ¤che Breite 600 mm
- Bohrtisch T-Nuten GrÃ¶Ã?e 16 mm
- Bohrtisch T-Nuten Anzahl 3
- Bohrtisch T-Nuten Abstand 160 mm
- Traglast Bohrtisch 350 kg
- Abstand Spindel â?? Bohrtisch max. 725 mm

- Abstand Spindel â?? Bohrtisch min. 130 mm
- Drehzahlbereich 10 â?? 3000 minÂ¯Â¹
- Anzahl der Drehzahlbereiche 4 Stufen
- Leistung Antriebsmotor 2,8 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Pinolenhub 190 mm
- Pinolendurchmesser 60 mm
- Spindelaufnahme MK 4
- Ausladung 405 mm

Lieferumfang

- Schnellspannbohrfutter 1 â?? 16 mm
- Morsekonus MK 4-B16
- GetriebeÃ¶l

Sku : 3034267