



Gewindeschneidapparat MK 2 / MK 3

Gewindeschneidapparat MK 2 / MK 3

Sicheres und effizientes Schneiden perfekter Innengewinde auf Bohr- und Fräsmaschinen mit Handvorschub.

Details

- Verwendung mit Gewindebohrer
- Mehr Sicherheit durch Rutschkupplung mit vierstufig einstellbarem Drehmoment
- Mit Umkehrgetriebe für automatischen Drehrichtungswechsel bei manuellem Rückhub, Umschalten der Spindeldrehrichtung nicht erforderlich
- Effizienter, automatischer Schnellrücklauf mit 1,75-facher Drehzahl, sofort wirksam bei Vorschub-Richtungswechsel
- Normaufnahme B 16 für Kegeldorn MK 3 / MK 4
- Lieferumfang: 1 Gewindeschneidapparat 1 Kegeldorn mit Austreibblappen MK 3 / B 161 Kegeldorn mit Austreibblappen MK 4 / B 162 Gummi-Spannzangen 2 Gabelschlüssel

Technische Daten

- Min. Gewindebohrer: M2
- Max. Gewindebohrer: M7
- Drehzahl: 1500 UpM
- Durchmesser: 52mm
- Länge: 126mm
- Gewicht: 1.2kg

Skü : 88041