



Glasmessstab Mod. KA 200/90

Glasmessstab Mod. KA 200/90

Hochpräzise, elektronische Messung der Achsposition einer Werkzeugmaschine.

Präzisions-Glasmessstäbe KA 200 SINO, 0,005 mm

Kleinbauweise, Messlängen 30 – 360 mm,
Hohprofil 16 x 16 mm, Einbauhöhe 32,5 mm||

Details

- Messkopf für inkrementale Wegmessung
- Präzisionslager
- Signalausgang EIA 422A-Linedriver für perfekte Signalübertragung
- Schutzart IP 55, staub- und strahlwassergeschützt
- Geschlossenes, robustes Messsystem mit schlagfestem Hohlprofil und speziellen Dichtungslippen gegen Späne und Flüssigkeiten
- Für härteste Einsatzbedingungen geeignet

Technische Daten

- Messlänge: 90mm
- Montage: 185mm
- Stablänge: 193mm
- Teilung / Auflösung: 0,02 / 0,005mm
- Genauigkeit: $\pm 0,005$ mm
- Max. Geschwindigkeit: 120m/min
- Arbeitsspannung: 5 ± 5 %V
- Stromstärke: 80mA
- Arbeitstemperatur: 0 – 45°C
- Schutzart (IP): 55
- Stiftsteckertyp: SUB-D

Sku : 88867