



## Glasmessstab Mod. KA 300/470

### Glasmessstab Mod. KA 300/470

Hochpräzise, elektronische Messung der Achsposition einer Werkzeugmaschine

#### Präzisions-Glasmessstäbe KA 300 SINO, 0,005 mm

Standardbauweise, Messlängen 70 – 1.020 mm, Hohlprofil 25 x 34,5 mm, Einbauhöhe 62,5 mm

#### Lieferumfang

- Glasmessstab in Hohlprofil
- Schutzabdeckung und 3 m Anschlusskabel
- Anbauschiene und Montagematerial
- Montageanleitung und Messprotokoll

#### Details

- Messkopf für inkrementale Wegmessung
- Präzisionslager
- Signalausgang EIA 422A-Linedriver für perfekte Signalübertragung
- Schutzart IP 55, staub- und strahlwassergeschützt
- Geschlossenes, robustes Messsystem mit schlagfestem Hohlprofil und speziellen Dichtungslippen gegen Späne und Flüssigkeiten
- Für härteste Einsatzbedingungen geeignet

#### Technische Daten

- Messlänge: 470mm
- Montage: 560mm
- Stablänge: 576mm
- Teilung / Auflösung: 0,02 / 0,005mm
- Genauigkeit:  $\pm 0,005$ mm
- Max. Geschwindigkeit: 120m/min
- Arbeitsspannung:  $5 \pm 5$  %V
- Stromstärke: 80mA
- Arbeitstemperatur: 0 – 45°C
- Schutzart (IP): 55
- Stiftsteckertyp: SUB-D

**Sku :** 88808