



Glasmessstab Mod. KA 600/2400

Glasmessstab Mod. KA 600/2400

Hochpr  zise, elektronische Messung der Achsposition einer Werkzeugmaschine.

Glasmessst  be KA 600 SINO, 0,005 mm

Standardbauweise, Messl  ngen 1.000 – 3.000 mm, Hohlprofil 30 x 45 mm, Einbauh  he 71 mm

Lieferumfang

- Glasmessstab in Hohlprofil
- Schutzabdeckung und 3 m Anschlusskabel
- Anbauschiene und Montagematerial
- Montageanleitung und Messprotokoll

Details

- Messkopf f  r inkrementale Wegmessung
- Pr  zisionslager
- Signalausgang EIA 422A-Linedriver f  r perfekte Signal  bertragung
- Schutzart IP 55, staub- und strahlwassergesch  tzt
- Geschlossenes, robustes Messsystem mit schlagfestem Hohlprofil und speziellen Dichtungslippen gegen Sp  ne und Fl  ssigkeiten
- F  r h  rteste Einsatzbedingungen geeignet

Technische Daten

- Messl  nge: 2400mm
- Montage: 2550mm
- Stabl  nge: 2570mm
- Teilung / Aufl  sung: 0,02 / 0,005mm
- Genauigkeit: $\pm 0,005\text{mm}$
- Max. Geschwindigkeit: 120m/min
- Arbeitsspannung: $5 \pm 5\%V$
- Stromst  rke: 80mA
- Arbeitstemperatur: 0 – 45  C
- Schutzart (IP): 55
- Stiftsteckertyp: SUB-D

Sku : 88854