



Handgabelhubwagen PHW 2508 DF

Handgabelhubwagen PHW 2508 DF

- Heben, Senken und Neutralposition Ä¼ber Einhandhebel bedienbar
- SerienmÄ¼tig mit einem FuÄ¼ablasshebel, der das flexible Absenken der geladenen Paletten mit dem FuÄ¼ermÄ¼glich
- LeichtgÄ¼ngige Hydraulikpumpe mit hartverchromtem Kolben und Ä¼berdruckventil
- Absenkgeschwindigkeit Ä¼ber feinfÄ¼hliges Ablassventil stufenlos einstellbar
- Leichtes Verfahren auch von schweren Lasten dank Aluminium-Lenkrollen mit Polyurethan-LaufflÄ¼chen und Tandemgabelrollen aus Polyurethan
- Robuste Kugellager in allen RÄ¼dern und Rollen
- Ein- und Auslaufrollen fÄ¼r leichtes Ein- und Ausfahren in Paletten
- Stahlrahmen und Gabel in sehr stabiler und verwindungssteifer Schalenbauweise
- Ergonomisch geformte Deichsel

Technische Details

- Tragkraft 2,5 t
- Tragbreite 550 mm
- Gabelbreite 160 mm
- GabellÄ¼nge 1150 mm
- Hubbereich 85 ä?? 195 mm
- Hub je Pumpbewegung 13 mm
- Lenkeinschlag 205Ä°
- Wenderadius 1281 mm
- LÄ¼nge (Produkt) ca. 1540 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 550 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 1210 mm
- Gewicht (Netto) ca. 65 kg
- Lenkrollendurchmesser 180 mm
- Lenkrollenbreite 50 mm
- Gabelrollendurchmesser 80 mm
- Gabelrollenbreite 70 mm

Ausstattung

- Lenkrollenmaterial: Polyurethan
- Gabelrollenmaterial: Polyurethan

Skü : 6152520