Handgabelhubwagen PHW 2508 EF

Handgabelhubwagen PHW 2508 EF

- Heben, Senken und Neutralposition über Einhandhebel bedienbar
- Serienmäßig mit einem Fußablasshebel, der das flexible Absenken der geladenen Paletten mit dem Fuß ermöglicht
- Leichtgängige Hydraulikpumpe mit hartverchromtem Kolben und Überdruckventil
- Absenkgeschwindigkeit über feinfühliges Ablassventil stufenlos einstellbar
- Leichtes Verfahren auch von schweren Lasten dank Aluminium-Lenkrollen mit Polyurethan-Laufflächen und Tandemgabelrollen aus Polyurethan
- Robuste Kugellager in allen Rädern und Rollen
- Ein- und Auslaufrollen für leichtes Ein- und Ausfahren in Paletten
- Stahlrahmen und Gabel in sehr stabiler und verwindungssteifer Schalenbauweise
- Ergonomisch geformte Deichsel

Technische Details

- Tragkraft 2 t
- Tragbreite 550 mm
- Gabelbreite 160 mm
- Gabellänge 1150 mm
- Hubbereich 75 – 190 mm
- Hub je Pumpbewegung 13 mm
- Lenkeinschlag 205°
- Wenderadius 1281 mm
- Länge (Produkt) ca. 1540 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 550 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1175 mm
- Gewicht (Netto) ca. 52 kg
- Lenkrollendurchmesser 160 mm
- Lenkrollenbreite 50 mm
- Gabelrollendurchmesser 70 mm
- Gabelrollenbreite 80 mm

Ausstattung

- Lenkrollenmaterial: Nylon
- Gabelrollenmaterial: Nylon

Sku : 6152525