



## Handgabelhubwagen PHW 2508 EF

### Handgabelhubwagen PHW 2508 EF

- Heben, Senken und Neutralposition Ã¼ber Einhandhebel bedienbar
- SerienmÃ¶Ã¶ig mit einem FuÃablasshebel, der das flexible Absenken der geladenen Paletten mit dem FuÃermÃ¶Ã¶glich
- LeichtgÃ¤ngige Hydraulikpumpe mit hartverchromtem Kolben und Ã¼berdruckventil
- Absenkgeschwindigkeit Ã¼ber feinfÃ¼hliges Ablassventil stufenlos einstellbar
- Leichtes Verfahren auch von schweren Lasten dank Aluminium-Lenkrollen mit Polyurethan-LaufflÃ¤chen und Tandemgabelrollen aus Polyurethan
- Robuste Kugellager in allen RÃ¤dern und Rollen
- Ein- und Auslaufrollen fÃ¼r leichtes Ein- und Ausfahren in Paletten
- Stahlrahmen und Gabel in sehr stabiler und verwindungssteifer Schalenbauweise
- Ergonomisch geformte Deichsel

### Technische Details

- Tragkraft 2 t
- Tragbreite 550 mm
- Gabelbreite 160 mm
- GabellÃ¤nge 1150 mm
- Hubbereich 75 â?? 190 mm
- Hub je Pumpbewegung 13 mm
- Lenkeinschlag 205Â°
- Wenderadius 1281 mm
- LÃ¤nge (Produkt) ca. 1540 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 550 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 1175 mm
- Gewicht (Netto) ca. 52 kg
- Lenkrollendurchmesser 160 mm
- Lenkrollenbreite 50 mm
- Gabelrollendurchmesser 70 mm
- Gabelrollenbreite 80 mm

### Ausstattung

- Lenkrollenmaterial: Nylon
- Gabelrollenmaterial: Nylon

**Sk**u : 6152525