



Handgabelhubwagen PHW 2508 K

Handgabelhubwagen PHW 2508 K

- Heben, Senken und Neutralposition über Einhandhebel bedienbar
- Leichtgängige Hydraulikpumpe mit hartverchromtem Kolben und Überdruckventil
- Absenkgeschwindigkeit über feinfühliges Ablassventil stufenlos einstellbar
- Leichtes Verfahren auch von schweren Lasten dank extraleiser Aluminium-Lenkrollen mit Kunststoffaufläufen und Tandemgabelrollen aus Polyurethan
- Robuste Kugellager in allen Rädern und Rollen
- Stahlrahmen und Gabel in sehr stabiler und verwindungssteifer Schalenbauweise
- Ergonomisch geformte Deichsel mit Kunststoffmantel am Griff
- Mit verschiedenen Gabellängen erhältlich

Technische Details

- Tragkraft 2,5 t
- Tragbreite 540 mm
- Gabelbreite 160 mm
- Gabellänge 800 mm
- Hubbereich 85 – 200 mm
- Hub je Pumpbewegung 9 mm
- Lenkeinschlag 186°
- Wenderadius 835 mm
- Länge (Produkt) ca. 1200 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 540 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1235 mm
- Gewicht (Netto) ca. 60 kg
- Lenkrollendurchmesser 200 mm
- Lenkrollenbreite 50 mm
- Gabelrollendurchmesser 80 mm
- Gabelrollenbreite 70 mm

Ausstattung

- Lenkrollenmaterial: Aluminium, Polyamid
- Gabelrollenmaterial: Polyurethan

Skü : 6152513