



# Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 700

# Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 700

- Nachl\(\tilde{A}\)\(\text{\pi}\)uffer-Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalit\(\tilde{A}\)\(\tilde{A}\)t f\(\tilde{A}\)\(\tilde{A}\)r volle Kontrolle \(\tilde{A}\)\(\tilde{A}\)ber die Reinigungsarbeiten
- Maximale Produktivität von bis zu 3150 m²/h
- Ca. 3,5 Stunden Akkulaufzeit ermĶglicht unterbrechungsfreies Arbeiten
- Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
- All-Purpose-Cleaning-Bürste reduziert den Reinigungsmittelverbrauch
- ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen mĶglich durch Absenkung des GerĤuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine ErhĶhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und BļrstenverschleiÄ?es, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolierung und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect Modus möglich
- Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- Integriertes, einfach erreichbares Batterieladeger Axt
- Elektrische Komponenten optimal geschļtzt
- Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen statt verschiedene Maschinen

#### **Technische Details**

- Arbeitskapazität 3150 m²/h
- Geschwindigkeit 0 â?? 4,5 km/h
- Maximale Steigung 2%
- Schallpegel 59 dB(A)
- Vibrationsexpositionswert 0,9 m/s²
- Länge (Produkt) ca. 1279 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 735 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1033 mm
- Gewicht (Netto) ca. 184 kg
- Arbeitsbreite Bürsten 700 mm
- Bürstendurchmesser 350 mm
- BÃ1/4rstendrehzahl 150 minÂ-Â1
- BÃ1/4rstendruck 28 kg
- Anpressdruck Bürsten 21 g/cm²
- Gesamtleistung 1400 W
- Leistung Traktionsmotor 0,2 kW



- Leistung Bürstenmotor 2 x 400 W
- Leistung Vakuumpumpe 380 W
- Stromversorgung Batterie
- Batterietyp 2 x 12V 105Ah Gel
- Akkulaufzeit max. 210 min
- Akkuladezeit 7 h
- Schutzart IPX3
- Arbeitsbreite Saugen 940 mm
- Unterdruck 123 mbar

## Lieferumfang

- Zwei Batterien
- Ladegerät
- Zwei ScheibenbÃ1/4rsten

### **Ausstattung**

- 2-Tank-System
- Frischwassertank 50 I
- Schmutzwassertank 50 I
- Schmutzwasserabsaugung abschaltbar
- Absaugleiste hinten
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- Batterieladestandanzeige
- Stundenzähler

**Sku:** 7252170