



## Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 700

### Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 700

- Nachläufer-Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- Maximale Produktivität von bis zu 3150 m<sup>2</sup>/h
- Ca. 3,5 Stunden Akkulaufzeit ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten
- Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
- All-Purpose-Cleaning-Bürste reduziert den Reinigungsmittelverbrauch
- ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolierung und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect Modus möglich
- Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- Integriertes, einfach erreichbares Batterieladegerät
- Elektrische Komponenten optimal geschützt
- Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen statt verschiedene Maschinen

### Technische Details

- Arbeitskapazität 3150 m<sup>2</sup>/h
- Geschwindigkeit 0 – 4,5 km/h
- Maximale Steigung 2%
- Schallpegel 59 dB(A)
- Vibrationsexpositionswert 0,9 m/s<sup>2</sup>
- Länge (Produkt) ca. 1279 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 735 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1033 mm
- Gewicht (Netto) ca. 184 kg
- Arbeitsbreite Bürsten 700 mm
- Bürstendurchmesser 350 mm
- Bürstendrehzahl 150 min<sup>-1</sup>
- Bürstendruck 28 kg
- Anpressdruck Bürsten 21 g/cm<sup>2</sup>
- Gesamtleistung 1400 W
- Leistung Traktionsmotor 0,2 kW
- Leistung Bürstenmotor 2 x 400 W



- Leistung Vakuumpumpe 380 W
- Stromversorgung Batterie
- Batterietyp 2 x 12V 105Ah Gel
- Akkulaufzeit max. 210 min
- Akkuladezeit 7 h
- Schutzart IPX3
- Arbeitsbreite Saugen 940 mm
- Unterdruck 123 mbar

## Lieferumfang

- Zwei Batterien
- Ladegerät
- Zwei Scheibenbürsten

## Ausstattung

- 2-Tank-System
- Frischwassertank 50 l
- Schmutzwassertank 50 l
- Schmutzwasserabsaugung abschaltbar
- Absaugleiste hinten
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- Batterieladestandanzeige
- Stundenzähler

**Sku** : 7252170