



HeiÃ?wasser-Hochdruckreiniger HDR-H 108-20

HeiÃ?wasser-Hochdruckreiniger HDR-H 108-20

- Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- Aufheizen des Wassers durch Dieselverbrennung
- Dampfstufe zur Entfernung hartnĤckiger Verschmutzung ohne chemische ZusĤtze
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Ã?ffnen und SchlieÃ?en der Pistole
- Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- Energiesparendes und effektives Aufheizen des Wassers durch separate Brennerlüftungs-Einheit, die sich bei Kaltwasserbetrieb abschaltet
- Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung
- Ablagefach für Zubehör sowie praktische Halterungen für Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Bequem manövrierbar durch ergonomischen Handgriff, zwei groÃ?e Räder und eine Lenkrolle
- Qualität â?? Made in Europe
- Zwei Jahre Garantie

Technische Details

- Arbeitsdruck max. 200 bar
- Betriebsdauer, empfohlen max. 40 h/Woche
- Fördermenge max. 1080 l/h
- Temperatur max. 140°C
- Brennstoff Diesel
- Länge (Produkt) ca. 1320 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 820 mm
- Höhe (Produkt) ca. 960 mm
- Gewicht (Netto) ca. 160 kg
- Motor Drehzahl 1400 minÂ-¹
- Aufnahmeleistung 7,6 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Brennstofftank Volumen 19 I
- Brennstoffverbrauch 6,4 l/h
- Reinigungsmitteltank Volumen 16 I
- Antikalkeinrichtungstank Volumen 2,5 I

Lieferumfang

Handspritzpistole



- Strahlrohr
- Flachstrahldüse 25°
- Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m
- Düsenreinigungsnadel

Ausstattung

- Motor 4-polig, Langsamläufer
- Pumpe Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- Pumpensteuerung Total Stop Timed
- Selbstansaugende Pumpe
- Sicherheitsventil
- Integrierter Reinigungsmitteltank
- · Reinigungsmitteltank 16 I
- Reinigungsmittel Regulierung
- Ansaugsystem Reinigungsmittel Hochdruck, regulierbar
- Verkalkungsschutz-Einrichtung (Tank, Pumpe)
- Kalkschutzmittel Tank 2,5 I
- · Wassertemperatur regulierbar
- Kaltwasserbetrieb möglich
- Dampfstufe
- Wasserfilter
- Arbeitsdruck regulierbar
- Manometer für Arbeitsdruck
- Verzögerter Brennerstart
- Brennerstopp bei erloschener Flamme
- Durchflussüberwachung
- Separate Brennerlüftungs-Einheit
- Kontrolllampe für Stromversorgung
- Kontrolllampe für Brennstoffmangel
- Bedienfeld mit umfangreichen Statusanzeigen
- Hochdruckschlauch 15 m
- Hochdruckschlauch DrucktrĤger Gummischlauch, mit Textilgewebe verstĤrkt
- Aufbewahrung Halterungen für Hochdruckschlauch und Netzkabel, Ablagefach für Zubehör
- Fahrwerk / Transporteinrichtung 2 groß?e Rߤder, 1 Lenkrolle mit Feststellbremse, starre Handgriffe
- Räder Durchmesser 300 mm

Sku: 7150992