



Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 55-15 (230 V)

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 55-15 (230 V)

- Aufheizen des Wassers durch Dieselerbrennung
- Wassertemperatur regulierbar zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- Easy-Start Funktion: Anlaufentlastung durch Druckverminderung beim Start der Pumpe
- Total-Stopp-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- Praktische, integrierter Schlauchtrommel mit 10-Meter-Hochdruckschlauch
- Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff und zwei große Räder und eine Lenkrolle
- Kraftvoller und kompakter Hochdruckreiniger mit modernem Design
- Leicht zu transportieren
- Einfache Wartung der internen Komponenten und der Motorpumpe
- Leicht zugänglicher Reinigungsmittelbehälter (3,5l) mit der Möglichkeit der Absaugung
- Lanzenhalter mit rutschfesten Gummiauflagen

Technische Details

- Arbeitsdruck max. 140 bar
- Fördermenge max. 540 l/h
- Temperatur max. 90°C
- Brennstoff Diesel
- Länge (Produkt) ca. 825 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 570 mm
- Höhe (Produkt) ca. 895 mm
- Gewicht (Netto) ca. 66 kg
- Motor Drehzahl 2800 min⁻¹
- Aufnahmeleistung 2,7 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schallleistungspegel LwA 94 dB(A)
- Schalldruckpegel LpA 79,8 dB(A)
- Brennstoffbehälter Volumen 15 l
- Brennstoffverbrauch 3,1 l/h
- Reinigungsmittelbehälter Volumen 3,5 l

Lieferumfang



- Handspritzpistole
- Strahlrohr
- Flachstrahldüse 15°
- Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 10 m
- Düsenreinigungsnadel

Ausstattung

- Motor 2-polig
- Motorschutzschalter
- Pumpe Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- Pumpensteuerung Total Stop System
- Easy-Start Funktion
- Selbstansaugende Pumpe
- Sicherheitsventil
- Integrierter Reinigungsmitteltank 3,5 l
- Ansaugsystem Reinigungsmittel Niederdruck
- Wassertemperatur regulierbar
- Manometer für Arbeitsdruck
- Verzögerter Brennerstart
- Durchflussüberwachung
- Integrierte Schlauchtrommel
- Hochdruckschlauch 10 m
- Hochdruckschlauch Druckträger Gummischlauch, mit Textilgewebe verstärkt
- Aufbewahrung Fächer für Handspritzpistole, Strahlrohr und Zubehör
- Fahrwerk / Transporteinrichtung 2 große Räder, 1 Lenkrolle, starre Handgriffe
- Räder Durchmesser 250 mm

Sku : 7150551