



Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 60-14

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 60-14

- Aufheizen des Wassers durch Dieselerbrennung
- Wassertemperatur regulierbar zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- Easy-Start Funktion: Anlaufentlastung durch Druckverminderung beim Start der Pumpe
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- Praktische Aufbewahrungsfächer für Handspritzpistole, Strahlrohr und Zubehör
- Praktische, integrierter Schlauchtrommel mit 10-Meter-Hochdruckschlauch
- Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff und zwei große Räder und eine Lenkrolle
- Qualität Made in Europe
- Zwei Jahre Garantie

Technische Details

- Arbeitsdruck max. 180 bar
- Betriebsdauer, empfohlen max. 8 h/Woche
- Fördermenge max. 720 l/h
- Temperatur max. 110°C
- Brennstoff Diesel
- Länge (Produkt) ca. 940 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 620 mm
- Höhe (Produkt) ca. 840 mm
- Gewicht (Netto) ca. 100 kg
- Motor Drehzahl 2800 min⁻¹
- Aufnahmeleistung 4,8 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Brennstofftank Volumen 15 l
- Brennstoffverbrauch 3,5 l/h
- Reinigungsmitteltank Volumen 3,5 l

Lieferumfang

- Handspritzpistole
- Strahlrohr
- Flachstrahldüse 15°



-
- Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m
 - Düsenreinigungsnadel

Ausstattung

- Motor 2-polig
- Motorschutzschalter
- Pumpe Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- Pumpensteuerung Total Stop System
- Selbstansaugende Pumpe
- Sicherheitsventil
- Integrierter Reinigungsmitteltank
- Reinigungsmitteltank 3,5 l
- Reinigungsmittel Regulierung
- Ansaugsystem Reinigungsmittel Niederdruck, regulierbar
- Wassertemperatur regulierbar
- Manometer für Arbeitsdruck
- Durchflussüberwachung
- Kontrolllampe für Brennstoffmangel
- Hochdruckschlauch 15 m
- Hochdruckschlauch Druckträger Gummischlauch, mit Textilgewebe verstärkt
- Aufbewahrung Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- Fahrwerk / Transporteinrichtung 2 große Räder , 1 Lenkrolle mit Feststellbremse, klappbare Handgriffe

Sku : 7150601