



Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 78-18

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 78-18

- Aufheizen des Wassers durch Dieselverbrennung
- Arbeitsdruck und Wassertemperatur regulierbar zur optimalen Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, auch Kaltwasserbetrieb möglich
- Dampfstufe zur Entfernung von hartnäckiger Verschmutzung auch ohne chemische Zusätze
- Leistungsstark und langlebig durch langsam laufenden, 4-poligen Drehstrommotor
- Ermüdungs- und verschleißmindernde Total-Stop-Timed-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors mit Sanftanlauf während des Betriebs und um vierzig Sekunden zeitverzögter Abschaltung, Steuerung durch öffnen und Schließen der Pistole ?? Ihr Vorteil: Ermüdungsarmes Bedienen mit weniger Druckstößen, keine Überhitzung der Pumpe durch häufiges Ein- und Ausschalten, Erhöhung der Standzeit aller Bauteile
- Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Keramik-Kolben
- Ansaugen von Reinigungsmittel aus externem Tank möglich, Ansaugschlauch im Lieferumfang
- Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung
- Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- Bequem manövriert über ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- Verladen über stabilen Kranbühgel möglich
- Qualität Made in Europe
- Zwei Jahre Garantie

Technische Details

- Arbeitsdruck max. 180 bar
- Betriebsdauer, empfohlen max. 12 h/Woche
- Fördermenge max. 780 l/h
- Temperatur max. 140°C
- Brennstoff Diesel
- Länge (Produkt) ca. 950 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 620 mm
- Höhe (Produkt) ca. 850 mm
- Gewicht (Netto) ca. 115 kg
- Motor Drehzahl 1400 min^-1
- Aufnahmleistung 5,0 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Brennstoftank Volumen 18 l
- Brennstoffverbrauch 4,6 l/h
- Reinigungsmitteltank Volumen 3,5 l



-
- Antikalkeinrichtungstank Volumen 2,5 l

Lieferumfang

- Handspritzpistole
- Strahlrohr
- Flachstrahldüse 25°
- Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m
- Düsenträgerreinigungsnadel
- Reinigungsmittel-Ansaugschlauch für externen Tank, 1 m

Ausstattung

- Motor 4-polig, Langsamlauf
- Pumpe Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- Pumpensteuerung Total Stop Timed
- Selbstansaugende Pumpe
- Sicherheitsventil
- Integrierter Reinigungsmitteltank
- Reinigungsmitteltank 3,5 l
- Reinigungsmittel Regulierung
- Ansaugsystem Reinigungsmittel Hochdruck, regulierbar
- Verkalkungsschutz-Einrichtung (Tank, Pumpe)
- Kalkschutzmittel Tank 2,5 l
- Wassertemperatur regulierbar
- Kaltwasserbetrieb möglich
- Dampfstufe
- Wasserfilter
- Arbeitsdruck regulierbar
- Manometer für Arbeitsdruck
- Verzögelter Brennerstart
- Brennerstop bei erloschener Flamme
- Durchflussüberwachung
- Kontrolllampe für Stromversorgung
- Kontrolllampe für Brennstoffmangel
- Bedienfeld mit umfangreichen Statusanzeigen
- Hochdruckschlauch 15 m
- Hochdruckschlauch Druckträger Gummischlauch, mit Textilgewebe verstärkt
- Aufbewahrung Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- Fahrwerk / Transporteinrichtung 2 große Räder, 2 Lenkketten mit Feststellbremse, starre Handgriffe, Kranbügel
- Räder Durchmesser 260 mm

Sku : 7150781