



Hochfrequenz Flaschenrüttler mit integrierten Umformer HFFR 38/5

Hochfrequenz Flaschenrüttler mit integrierten Umformer HFFR 38/5

Die Hochfrequenz-Flaschenrüttler mit integr. Frequenzumrichter überzeugen durch ihre kompakte Bauweise und bilden somit eine Einheit. Bestehend aus Rüttler, Schutzschlauch, Schaltergehäuse und Anschlusskabel mit Schuko-Stecker. Die sehr hohe Verdichtungsleistung garantiert hohe Ausfallsicherheit. Das Gerät ist einfach zu bedienen, und muss nur an eine 230 Volt-Steckdose angeschlossen werden und schon geht's los. Die mehrfache Kugellagerung und die lange Lebensdauer gewähren ein kraftvolles und nahezu wartungsfreies arbeiten.

Details

- Mehrfache Kugellagerung
- Thermischer Überlastschutz
- Wasserunempfindlich
- Sehr zuverlässig mit langer Lebensdauer
- Mit 10m Elektrokabel und 5m Schutzschlauch
- Vibration 12.000 /min.
- Starke Leistung durch 230 Volt / 200 Hz-Technologie

Technische Daten

- Fliehkraft/Zentrifugalkraft 1700 N
- Nennstrom 1.5 A
- Nennleistung 0.5 kW
- Aktions-Ø 45 cm
- Amplitude 1.8 mm
- Geräuschpegel 70 dB(A)
- Verdichtungsleistung 20 m³/h
- Flaschen-Ø 38 mm
- Flaschenlänge 404 mm
- Flaschengewicht 2.4 kg
- Gesamtgewicht 14.5 kg

Skü : 64670