



Hochfrequenz FlaschenÃ¼ttler mit integrierten Umformer HFFR 50/5

Hochfrequenz FlaschenÃ¼ttler mit integrierten Umformer HFFR 50/5

Die Hochfrequenz-FlaschenÃ¼ttler mit integr. Frequenzrichter Ã¼berzeugen durch ihre kompakte Bauweise und bilden somit eine Einheit. Bestehend aus RÃ¼ttler, Schutzschlauch, SchaltergehÃ¤use und Anschlusskabel mit Schuko-Stecker. Die sehr hohe Verdichtungsleistung garantiert hohe Ausfallsicherheit. Das GerÃ¤t ist einfach zu bedienen, und muss nur an eine 230 Volt-Steckdose angeschlossen werden und schon geht's los. Die mehrfache Kugellagerung und die lange Lebensdauer gewÃ¤hren ein kraftvolles und nahezu wartungsfreies arbeiten.

Details

- Mehrfache Kugellagerung
- Thermischer Ã¼berlastschutz
- Wasserunempfindlich
- Sehr zuverlÃ¤ssig mit langer Lebensdauer
- Mit 10m Elektrokabel und 5m Schutzschlauch
- Vibration 12.000 /min.
- Starke Leistung durch 230 Volt / 200 Hz-Technologie

Technische Daten

- Fliehkraft/Zentrifugalkraft 3760 N
- Nennstrom 2.7 A
- Nennleistung 0.9 kW
- Aktions-Ã¼? 70 cm
- Amplitude 2.1 mm
- GerÃ¤uschpegel 76 dB(A)
- Verdichtungsleistung 40 mÃ³/h
- Flaschen-Ã¼? 50 mm
- FlaschenlÃ¤nge 468 mm
- Flaschengewicht 5.2 kg
- Gesamtgewicht 20 kg

Skü : 64671