



Hochfrequenz Flaschenrüttler mit integrierten Umformer HFFR 50/5

Hochfrequenz Flaschenrüttler mit integrierten Umformer HFFR 50/5

Die Hochfrequenz-Flaschenrüttler mit integr. Frequenzumrichter überzeugen durch ihre kompakte Bauweise und bilden somit eine Einheit. Bestehend aus Rüttler, Schutzschlauch, Schaltergehäuse und Anschlusskabel mit Schuko-Stecker. Die sehr hohe Verdichtungsleistung garantiert hohe Ausfallsicherheit. Das Gerät ist einfach zu bedienen, und muss nur an eine 230 Volt-Steckdose angeschlossen werden und schon geht's los. Die mehrfache Kugellagerung und die lange Lebensdauer gewähren ein kraftvolles und nahezu wartungsfreies arbeiten.

Details

- Mehrfache Kugellagerung
- Thermischer Überlastschutz
- Wasserunempfindlich
- Sehr zuverlässig mit langer Lebensdauer
- Mit 10m Elektrokabel und 5m Schutzschlauch
- Vibration 12.000 /min.
- Starke Leistung durch 230 Volt / 200 Hz-Technologie

Technische Daten

- Fliehkraft/Zentrifugalkraft 3760 N
- Nennstrom 2.7 A
- Nennleistung 0.9 kW
- Aktions-Ø 70 cm
- Amplitude 2.1 mm
- Geräuschpegel 76 dB(A)
- Verdichtungsleistung 40 m³/h
- Flaschen-Ø 50 mm
- Flaschenlänge 468 mm
- Flaschengewicht 5.2 kg
- Gesamtgewicht 20 kg

Skü : 64671