



## Hochfrequenz Flaschenrüttler mit integrierten Umformer HFFR 59/5

## Hochfrequenz FlaschenrÃ1/4ttler mit integrierten Umformer HFFR 59/5

Die Hochfrequenz-Flaschenrļttler mit integr. Frequenzumrichter ļberzeugen durch ihre kompakte Bauweise und bilden somit eine Einheit. Bestehend aus Rüttler, Schutzschlauch, Schaltergehäuse und Anschlusskabel mit Schuko-Stecker. Die sehr hohe Verdichtungsleistung garantiert hohe Ausfallsicherheit. Das Gerät ist einfach zu bedienen, und muss nur an eine 230 Volt-Steckdose angeschlossen werden und schon gehtâ??s los. Die mehrfache Kugellagerung und die lange Lebensdauer gewĤhren ein kraftvolles und nahezu wartungsfreies arbeiten.

## **Details**

- Mehrfache Kugellagerung
- Thermischer Ã?berlastschutz
- Wasserunempfindlich
- Sehr zuverlĤssig mit langer Lebensdauer
- Mit 10m Elektrokabel und 5m Schutzschlauch
- Vibration 12.000 /min.
- Starke Leistung durch 230 Volt / 200 Hz-Technologie

## **Technische Daten**

- Fliehkraft/Zentrifugalkraft 5640 N
- Nennstrom 3 A
- Nennleistung 1,1 kW
- Aktions-Ã? 90 cm
- Amplitude 2,4 mm
- Geräuschpegel 79 dB(A)
- Verdichtungsleistung 45 m³/h
- Flaschen-Ã? 59 mm
- FlaschenlĤnge 499 mm
- Flaschengewicht 8,2 kg
- Gesamtgewicht 22,8 kg

**Sku**: 64672