



Hochfrequenz FlaschenÃ¼ttler mit integrierten Umformer HFFR 59/5

Hochfrequenz FlaschenÃ¼ttler mit integrierten Umformer HFFR 59/5

Die Hochfrequenz-FlaschenÃ¼ttler mit integr. Frequenzumrichter Ã¼berzeugen durch ihre kompakte Bauweise und bilden somit eine Einheit. Bestehend aus RÃ¼ttler, Schutzschlauch, SchaltergehÃ¤use und Anschlusskabel mit Schuko-Stecker. Die sehr hohe Verdichtungsleistung garantiert hohe Ausfallsicherheit. Das GerÃ¤t ist einfach zu bedienen, und muss nur an eine 230 Volt-Steckdose angeschlossen werden und schon geht's los. Die mehrfache Kugellagerung und die lange Lebensdauer gewÃ¤hren ein kraftvolles und nahezu wartungsfreies arbeiten.

Details

- Mehrfache Kugellagerung
- Thermischer Ã¼berlastschutz
- Wasserunempfindlich
- Sehr zuverlÃ¤ssig mit langer Lebensdauer
- Mit 10m Elektrokabel und 5m Schutzschlauch
- Vibration 12.000 /min.
- Starke Leistung durch 230 Volt / 200 Hz-Technologie

Technische Daten

- Fliehkraft/Zentrifugalkraft 5640 N
- Nennstrom 3 A
- Nennleistung 1.1 kW
- Aktions-Ã¼ 90 cm
- Amplitude 2.4 mm
- GerÃ¤uschpegel 79 dB(A)
- Verdichtungsleistung 45 mÃ³/h
- Flaschen-Ã¼ 59 mm
- FlaschenlÃ¤nge 499 mm
- Flaschengewicht 8.2 kg
- Gesamtgewicht 22.8 kg

Skü : 64672