



## Hochfrequenz Umformer

### Hochfrequenz Umformer

Frequenz und Spannungs-Umwandler von 230 Volt (50Hz) auf 42V (200 Hz). Gemeinsamer Betrieb mit unseren Hochfrequenz-InnenÄ¼ttlern.

Die unterschiedlichen Leistungsaufnahmen (A) sind fÄ¼r einen ungestÄ¼rten und sicheren Betrieb zu beachten. Die verschiedenen AnschlussmÄ¼glichkeiten ermÄ¼glichen auf der Baustelle ein flexibles und schnelles arbeiten. Durch den durchgehenden Metall-Schutzrahmen ist das GerÄ¼t fÄ¼r den tÄ¼glichen Baustelleneinsatz geschÄ¼tzt.

#### Details

- AusfÄ¼hrung mit kompletten Schutzrahmen
- Thermischer Ä¼berlastschutz
- Robuste AusfÄ¼hrung
- Wartungsarm
- Einfachste Bedienung
- Gummikappen (Selbstumbau) fÄ¼r Hochfrequenz-InnenÄ¼ttler optional erhÄ¼ltlich
- HF-InnenÄ¼ttler funktionieren nur in Verbindung mit HFUE
- Weitere Modelle auf Anfrage

#### Technische Daten

- Leistung: 2kW
- StromstÄ¼rke: 35000mA
- Anzahl der AusgÄ¼nge: 3
- AnschlussmÄ¼glichkeiten fÄ¼r HFIR 38 mm: 3
- AnschlussmÄ¼glichkeiten fÄ¼r HFIR 50 mm: 3
- AnschlussmÄ¼glichkeiten fÄ¼r HFIR 60 mm: 2
- AnschlussmÄ¼glichkeiten fÄ¼r HFIR 70 mm: 2
- Spannung – Frequenz: 230/42-200V/Hz
- Gewicht: 33kg

**Sku :** 63252