



Hochfrequenz Umformer

Hochfrequenz Umformer

Frequenz und Spannungs-Umwandler von 230 Volt (50Hz) auf 42V (200 Hz). Gemeinsamer Betrieb mit unseren Hochfrequenz-Innenrüttlern.

Die unterschiedlichen Leistungsaufnahmen (A) sind für einen ungestörten und sicheren Betrieb zu beachten. Die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten ermöglichen auf der Baustelle ein flexibles und schnelles arbeiten. Durch den durchgehenden Metall-Schutzrahmen ist das Gerät für den täglichen Baustelleneinsatz geschützt.

Details

- Ausführung mit kompletten Schutzrahmen
- Thermischer Überlastschutz
- Robuste Ausführung
- Wartungsarm
- Einfachste Bedienung
- Gummikappen (Selbstumbau) für Hochfrequenz-Innenrüttler optional erhältlich
- HF-Innenrüttler funktionieren nur in Verbindung mit HFUE
- Weitere Modelle auf Anfrage

Technische Daten

- Leistung: 2kW
- Stromstärke: 35000mA
- Anzahl der Ausgänge: 3
- Anschlussmöglichkeiten für HFIR 38 mm: 3
- Anschlussmöglichkeiten für HFIR 50 mm: 3
- Anschlussmöglichkeiten für HFIR 60 mm: 2
- Anschlussmöglichkeiten für HFIR 70 mm: 2
- Spannung – Frequenz: 230/42-200V/Hz
- Gewicht: 33kg

Sku : 63252