



Hohlraumschlauch 8x2000 mm (tropffrei)

Hohlraumschlauch 8x2000 mm (tropffrei)

ELMAG JWL Karosseriepistole

ELMAG JWL Karosseriepistole sind für verschiedene Flüssigkeiten geeignet – sowohl wässrige als auch ölige Flüssigkeiten. Die Karosseriepistole wurden zusammen mit führenden Herstellern von Korrosionsschutzmittel entwickelt.

ELMAG JWL Karosseriepistole sind benutzerfreundlich und einfach zu bedienen – der Flüssigkeitsdurchfluss wird stufenlos mit dem Abzug reguliert. Der ergonomische Griff kühlt sich während der Benutzung nicht ab und ist leicht, präzise und einfach zu benutzen.

- Material: Handgriff und Abzug Acetalkunststoff
- Ventil: Acetalkunststoff
- Dichtungen/O-Ring: Nitril
- Düsen: Stahl/Kunststoff
- Feder: Gehärteter Federdraht

- Max. Betriebsdruck 16 bar
- Luftverbrauch mit Düse 380 l/min (bei 8 bar)
- Luftverbrauch mit Schlauch 180 l/min (bei 8 bar)
- Anschlussgewinde Eingang IG 1/4"

Skü : 41437