



Hohlraumschlauch 8x900 mm (tropffrei)

Hohlraumschlauch 8x900 mm (tropffrei)

ELMAG JWL Karosseriepistole

ELMAG JWL Karosseriepistole sind fÃ¼r verschiedene FlÃ¼ssigkeiten geeignet – sowohl wÃ¤ssrige als auch Ã¶lige FlÃ¼ssigkeiten. Die Karosseriepistole wurden zusammen mit fÃ¼hrenden Herstellern von Korrosionsschutzmittel entwickelt.

ELMAG JWL Karosseriepistole sind benutzerfreundlich und einfach zu bedienen – der FlÃ¼ssigkeitsdurchfluss wird stufenlos mit dem Abzug reguliert. Der ergonomische Griff kÃ¼hlt sich wÃ¤hrend der Benutzung nicht ab und ist leicht, prÃ¤zise und einfach zu benutzen.

- Material: Handgriff und Abzug Acetalkunststoff
- Ventil: Acetalkunststoff
- Dichtungen/O-Ring: Nitril
- DÃ¼sen: Stahl/Kunststoff
- Feder: GehÃ¤rteter Federdraht

- Max. Betriebsdruck 16 bar
- Luftverbrauch mit DÃ¼se 380 l/min (bei 8 bar)
- Luftverbrauch mit Schlauch 180 l/min (bei 8 bar)
- Anschlussgewinde Eingang IG 1/4â??

Skü : 41435