



Holzbandsäge HBS 400

Holzbandsäge HBS 400

- Verwindungssteife Konstruktion
- Hohe Standfestigkeit bei kleinstem Platzbedarf
- Sichere und verlaufsfreie Sägeschnitte in Holz
- Der schwere gusseiserne Arbeitstisch mit geschliffener Oberfläche ist neigbar von 0 bis 45°
- Leistungsstarker Motor
- Sicherheitsschalter stellt beim Öffnen der Tür die Maschine ab und verhindert ungewolltes Weiter- sowie Anlaufen
- Mit präziser 3-Rollen-Sägebandführung oben und unten Profi-Bandsäge mit geschlossenem Unterbau
- Sägebandschnellspannung über Exzenterhebel auf der Maschinenrückseite ohne die Spannungsgrundeinstellung dabei zu verändern
- Schwungräder aus Grauguss gewähren einen ruhigen Lauf
- Einfaches Kippen des Tisches von 0 bis 45° über Wippaufnahme
- Serienmäßig mit zwei Geschwindigkeiten
- Eingestellte Schnittbreite bequem an einer Skala ablesbar
- Für Sägebandbreiten von 6 bis 25 mm geeignet
- Inklusive leichtgängigem Aluminium-Parallelanschlag mit Schnellverschluss auf solider Rundstangenführung

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 765 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 520 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1750 mm
- Gewicht (Netto) ca. 140 kg
- Absaugstutzendurchmesser 120 mm
- Arbeitstischlänge 530 mm
- Arbeitstischbreite 485 mm
- Arbeitstischhöhe 900 mm
- Arbeitstisch Nutbreite 19 mm
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 1,5 kW
- Schnitthöhe max. 90° 305 mm
- Schnittbreite max. mit Anschlag 266 mm
- Schnittbreite max. ohne Anschlag 416 mm
- Sägebandgeschwindigkeit(en) 460 / 980 m/min
- Schwungraddurchmesser 426 mm
- Sägebandlänge 3378 mm



Lieferumfang

- Sägeband 16,0 x 0,5 x 3378 mm / 4 ZpZ
- Aluminium-Parallelanschlag

Sku : 5900410