



Holzbandsäge HBS 473

Holzbandsäge HBS 473

- Verwindungssteife Konstruktion
- Hohe Standfestigkeit bei kleinstem Platzbedarf
- Sichere und verlaufsfreie SÃ¤geschnitte in Holz
- Der schwere gusseiserne Arbeitstisch mit geschliffener OberflÃ¤che ist neigbar von 0 bis 45°
- Leistungsstarker Motor
- Sicherheitsschalter stellt beim Ãffnen der TÃ¼r die Maschine ab und verhindert ungewolltes Weiter- sowie Anlaufen
- Hochwertige feststehende SÃ¤gebandfÃ¼hrung
- Profi-BandsÃ¤ge mit geschlossenem Unterbau
- SÃ¤gebandschnellspannung Ã¼ber Exzenterhebel auf der MaschinenrÃ¼ckseite ohne die Spannungsgrundeinstellung dabei zu verÃ¤ndern
- SchwungrÃ¤der aus Grauguss gewÃ¤hren einen ruhigen Lauf
- Einfaches Kippen des Tisches von 0 bis 45° Ã¼ber Wippaufnahme
- SerienmÃ¤Ãig mit zwei Geschwindigkeiten
- Eingestellte Schnittbreite bequem an einer Skala ablesbar
- FÃ¼r SÃ¤gebandbreiten von 6 bis 25 mm geeignet
- Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellspannung und Skala

Technische Details



- Länge (Produkt) ca. 800 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 490 mm
- Höhe (Produkt) ca. 2000 mm
- Gewicht (Netto) ca. 157 kg
- Absaugstutzdurchmesser 100 mm
- Arbeitstischlänge 535 mm
- Arbeitstischbreite 485 mm
- Arbeitstischhöhe 975 mm
- Arbeitstisch Nutbreite 19 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 1,6 kW
- Schnittlänge max. 90° 265 mm
- Schnittbreite max. mit Anschlag 390 mm
- Schnittbreite max. ohne Anschlag 465 mm
- Sägebandgeschwindigkeit(en) 380 / 820 m/min
- Schwungrad Durchmesser 470 mm
- Sägebandlänge 3455 mm

Lieferumfang

- Sägeband 16,0 x 0,5 x 3455 mm / 4 ZpZ
- Aluminium-Parallelanschlag

Sku : 5900473