



## Holzbandsäge HBS 473

### Holzbandsäge HBS 473

- Verwindungssteife Konstruktion
- Hohe Standfestigkeit bei kleinstem Platzbedarf
- Sichere und verlaufsfreie Sägeschnitte in Holz
- Der schwere gusseiserne Arbeitstisch mit geschliffener Oberfläche ist neigbar von 0 bis 45°
- Leistungsstarker Motor
- Sicherheitsschalter stellt beim Öffnen der Tür die Maschine ab und verhindert ungewolltes Weiter- sowie Anlaufen
- Hochwertige feststehende Sägebandführung
- Profi-Bandsäge mit geschlossenem Unterbau
- Sägebandschnellspannung über Exzenterhebel auf der Maschinenrückseite ohne die Spannungsgrundeinstellung dabei zu verändern
- Schwungräder aus Grauguss gewähren einen ruhigen Lauf
- Einfaches Kippen des Tisches von 0 bis 45° über Wippaufnahme
- Serienmäßig mit zwei Geschwindigkeiten
- Eingestellte Schnittbreite bequem an einer Skala ablesbar
- Für Sägebandbreiten von 6 bis 25 mm geeignet
- Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellspannung und Skala

### Technische Details



- Länge (Produkt) ca. 800 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 490 mm
- Höhe (Produkt) ca. 2000 mm
- Gewicht (Netto) ca. 157 kg
- Absaugstutzendurchmesser 100 mm
- Arbeitstischlänge 535 mm
- Arbeitstischbreite 485 mm
- Arbeitstischhöhe 975 mm
- Arbeitstisch Nutbreite 19 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 1,6 kW
- Schnitthöhe max. 90° 265 mm
- Schnittbreite max. mit Anschlag 390 mm
- Schnittbreite max. ohne Anschlag 465 mm
- Sägebandgeschwindigkeit(en) 380 / 820 m/min
- Schwungrad Durchmesser 470 mm
- Sägebandlänge 3455 mm

### **Lieferumfang**

- Sägeband 16,0 x 0,5 x 3455 mm / 4 ZpZ
- Aluminium-Parallelanschlag

**Sku :** 5900473