



## Holzbandsäge HBS 513 S

## Holzbandsäge HBS 513 S

- Schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- Besonders ruhiger und prĤziser Lauf dank verwindungssteifem MaschinengehĤuse
- Präzise einstellbarer Alu-Parallelanschlag
- Guss-SchwungrĤder mit Gummibelag und SpĤneabstreifbļrste
- GroÃ?er Grauguss-Sägetisch, schwenkbar von 0° bis +45° mit geschliffener und polierter Oberfläche
- Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala
- Automatisches Lösen der Sägebandbremse zum Einstellen des Sägebandes
- Zwei Absaugstutzen

## **Technische Details**

- Länge (Produkt) ca. 1150 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 950 mm
- Höhe (Produkt) ca. 2000 mm
- Gewicht (Netto) ca. 295 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- ArbeitstischlĤnge 640 mm
- Arbeitstischbreite 500 mm
- ArbeitstischhĶhe 920 mm
- Arbeitstischverbreiterung LĤnge 150 mm
- Arbeitstischverbreiterung Breite 500 mm
- Arbeitstischneigung 0 â?? 45°
- Erläuterung Arbeitstischneigung: Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ab 20° eine Haltevorrichtung /ein Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 3,5 kW
- Schnitthöhe max. 90° 350 mm
- Schnitthöhe max. 45° 200 mm
- Schnittbreite max. mit Anschlag 415 mm
- Schnittbreite max. ohne Anschlag 500 mm
- Sägebandgeschwindigkeit(en) 1320 m/min
- Schwungraddurchmesser 510 mm
- Sägebandlänge 4100 mm
- Sägebandlänge min. 4090 mm
- Sägebandlänge max. 4110 mm
- Sägebandbreite 25 mm



- Sägebandbreite max. 38 mm
  Sägebandstärke 0,6 mm
  Sägebandführung Hochwertige feststehende Sägebandführung

## Lieferumfang

- Winkelanschlag
- Sägeband
- Schiebestock

**Sku**: 5150513