



## Holzbandsäge HBS 533 (IE3)

## Holzbandsäge HBS 533 (IE3)

- Besonders ruhiger und prĤziser Lauf dank eines verwindungsfreien MaschinengehĤuses und einem soliden Unterbau aus Stahlblech
- Grauguss-Sägetisch mit präzise geschliffener und polierter Oberfläche
- Komfortable Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung
- Sägebandschnellspannung über Exzenterhebel auf der Maschinenrückseite
- SerienmäÃ?ig mit zwei Geschwindigkeiten
- Präzise 3-Rollen-Sägebandführungen, serienmäÃ?ig oben und unten
- Schnelle SchnitthĶhenverstellung ļber Drehknopf und Zahnstange mit Millimeterskala
- LeichtgĤngiger Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenterschnellklemmung und Lupe
- SerienmäÃ?iger Winkelanschlag, beidseitig um 60° verstellbar
- Sicherheitsschalter fļr automatische Abschaltung bei Ä?ffnen der Tļr

## **Technische Details**

- Länge (Produkt) ca. 1020 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 880 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1982 mm
- Gewicht (Netto) ca. 187 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- ArbeitstischlĤnge 535 mm
- Arbeitstischbreite 535 mm
- ArbeitstischhĶhe 945 mm
- ArbeitstischlĤnge max. 685 mm
- Arbeitstischverbreiterung LĤnge 535 mm
- Arbeitstischverbreiterung Breite 150 mm
- Arbeitstischneigung -10 â?? 45°
- Erläuterung Arbeitstischneigung: Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ab 20° eine Haltevorrichtung /ein Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Abgabeleistung 2,25 kW
- Schnitthöhe max. 90° 270 mm
- Schnittbreite max. mit Anschlag 474 mm
- Schnittbreite max. ohne Anschlag 514 mm
- Sägebandgeschwindigkeit(en) 850 / 430 m/min
- Schwungraddurchmesser 530 mm
- Sägebandlänge 3865 mm



 $\bullet~$  Sägebandführung Präzisionsführung oben und unten

## Lieferumfang

Winkelanschlag ±60°

• Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung

**Sku**: 5150053