



Holzbandsäge HBS 533 (IE3)

Holzbandsäge HBS 533 (IE3)

- Besonders ruhiger und präziser Lauf dank eines verwindungsfreien Maschinengehäuses und einem soliden Unterbau aus Stahlblech
- Grauguss-Sägetisch mit präzise geschliffener und polierter Oberfläche
- Komfortable Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung
- Sägebandspannung über Exzenterhebel auf der Maschinenrückseite
- Serienmäßig mit zwei Geschwindigkeiten
- Präzise 3-Rollen-Sägebandführungen, serienmäßig oben und unten
- Schnelle Schnittflughenverstellung über Drehknopf und Zahnstange mit Millimeterskala
- Leichtgängiger Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter Schnellklemmung und Lupe
- Serienmäßiger Winkelanschlag, beidseitig um 60° verstellbar
- Sicherheitsschalter für automatische Abschaltung bei Öffnen der Tür

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1020 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 880 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1982 mm
- Gewicht (Netto) ca. 187 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- Arbeitstischlänge 535 mm
- Arbeitstischbreite 535 mm
- Arbeitstischhöhe 945 mm
- Arbeitstischlänge max. 685 mm
- Arbeitstischverbreiterung Länge 535 mm
- Arbeitstischverbreiterung Breite 150 mm
- Arbeitstischneigung -10° bis 45°
- Erläuterung Arbeitstischneigung: Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ab 20° eine Haltevorrichtung / ein Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Abgabeleistung 2,25 kW
- Schnittflöhe max. 90° 270 mm
- Schnittbreite max. mit Anschlag 474 mm
- Schnittbreite max. ohne Anschlag 514 mm
- Sägebandgeschwindigkeit(en) 850 / 430 m/min
- Schwungrad Durchmesser 530 mm
- Sägebandlänge 3865 mm



-
- SÃ¤gebandfÃ¼hrung PrÃ¤zisionsfÃ¼hrung oben und unten

Lieferumfang

- Winkelanschlag $\hat{\pm}60^\circ$
- Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung

Sku : 5150053