



## HolzbandsÄ¼ge HBS 533 S (IE3)

### HolzbandsÄ¼ge HBS 533 S (IE3)

- Schwere Profi-AusfÄ¼hrung mit hohem Eigengewicht fÄ¼r maximale Laufruhe
- Besonders ruhiger und prÄ¼ziser Lauf dank verwindungsfreiem MaschinengehÄ¼use
- GroÄ¼dimensionierter Grauguss-SÄ¼getisch aus einem StÄ¼ck, schwenkbar von 0Ä° bis +45Ä° mit geschliffener und polierter OberflÄ¼che
- Patentierte Tischneigevorrichtung mit Handrad und Zahnstange
- SÄ¼gebandschnellspannung
- PrÄ¼zisions-SÄ¼gebandrollenfÄ¼hrung
- Schnelle und prÄ¼zise SchnittÄ¼hvenstellung Ä¼ber Handrad und Zahnstange mit Millimeterskala
- Sicherheitsschalter fÄ¼r automatische Abschaltung beim Ä¼ffnen der TÄ¼r
- GroÄ¼er Guss-Parallelanschlag
- SerienmÄ¼Ä¼ig mit Winkelanschlag
- Tischneigung Ä¼ber Zahnstange und Handrad

### Technische Details

- LÄ¼nge (Produkt) ca. 998 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 800 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 1987 mm
- Gewicht (Netto) ca. 284,7 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- ArbeitstischlÄ¼nge 750 mm
- Arbeitstischbreite 530 mm
- ArbeitstischhÄ¼he 900 mm
- Arbeitstischneigung 0 Ä¼ 45Ä°
- ErlÄ¼uterung Arbeitstischneigung: Aus sicherheitstechnischen GrÄ¼nden muss ab 20Ä° eine Haltevorrichtung /ein Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Abgabeleistung 4,1 kW
- SchnittÄ¼he max. 90Ä° 350 mm
- Schnittbreite max. mit Anschlag 465 mm
- Schnittbreite max. ohne Anschlag 510 mm
- SÄ¼gebandgeschwindigkeit(en) 1400 m/min
- Schwungrad Durchmesser 530 mm
- SÄ¼gebandlÄ¼nge 4190 mm
- SÄ¼gebandfÄ¼hrung PrÄ¼zisionsfÄ¼hrung oben und unten

**Sku :** 5150054