HolzbandsÃ¤ge HBS 600 (400 V)

HolzbandsÃ¤ge HBS 600 (400 V)

- Geschlossener Unterbau mit hoher Standfestigkeit
- Sichere und verlaufsfreie SÃ¤geschnitte in Holz
- Schwerer, neigbarer gusseiserner Arbeitstisch mit geschliffener OberflÃ¤che
- Leistungsstarker Motor
- Sicherheitsschalter stellt beim Ã?ffnen der TÃ¼r die Maschine ab und verhindert ungewolltes Weiter- sowie Anlaufen
- SchwungrÃ¤der aus Grauguss gewÃ¤hren einen ruhigen Lauf
- Eingestellte Schnittbreite bequem an einer Skala ablesbar

Technische Details

- LÃ¤nge (Produkt) ca. 1150 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 930 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 2000 mm
- Gewicht (Netto) ca. 280 kg
- Absaugstutzendurchmesser 100 mm
- ArbeitstischlÃ¤nge 860 mm
- Arbeitstischbreite 550 mm
- ArbeitstischhÃ¶he 35 mm
- Arbeitstischneigung 0 â?? 20Â°
- SchiebeschlittenlÃ¤nge 200 mm
- Schiebeschlittenbreite 100 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 3,6 kW
- Abgabeleistung 3,0 kW
- SchnitthÃ¶he max. 90Â° 310 mm
- Schnittbreite max. mit Anschlag 540 mm
- Schnittbreite max. ohne Anschlag 580 mm
- SÃ¤gebandgeschwindigkeit(en) 600 m/min
- Schwungraddurchmesser 600 mm
- SÃ¤gebandlÃ¤nge 4080 mm
- SÃ¤gebandbreite 32 mm
- SÃ¤gebandbreite max. 40 mm
- SÃ¤gebandstÃ¤rke 0,65 mm

Lieferumfang

- Bordwerkzeug

- Winkelanschlag
- Parallelanschlag

Sku : 5902463