



Holzbandsäge HBS 603

Holzbandsäge HBS 603

- Schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- Ruhiger und präziser Lauf dank verwindungssteifem Maschinengehäuse
- Präzise einstellbarer Alu-Parallelanschlag
- Guss-Schwungräder mit Gummibelag und Späneabstreifbürste
- Großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar von 0° bis +45° mit geschliffener und polierter Oberfläche
- Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala
- Zwei Absaugstutzen

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1100 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 800 mm
- Höhe (Produkt) ca. 2150 mm
- Gewicht (Netto) ca. 230 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- Arbeitstischlänge 630 mm
- Arbeitstischbreite 480 mm
- Arbeitstischhöhe 920 mm
- Arbeitstischverbreiterung Länge 150 mm
- Arbeitstischverbreiterung Breite 480 mm
- Arbeitstischneigung 0 – 45°
- Erläuterung Arbeitstischneigung: Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ab 20° eine Haltevorrichtung /ein Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 3,5 kW
- Abgabeleistung 2,6 kW
- Schnitthöhe max. 90° 430 mm
- Schnitthöhe max. 45° 258 mm
- Schnittbreite max. mit Anschlag 410 mm
- Schnittbreite max. ohne Anschlag 600 mm
- Sägebandgeschwindigkeit(en) 1080 m/min
- Schwungraddurchmesser 610 mm
- Sägebandlänge 4590 mm
- Sägebandlänge min. 4580 mm
- Sägebandlänge max. 4600 mm
- Sägebandbreite 25 mm



- Sägebandbreite max. 38 mm
- Sägebandstärke 0,6 mm
- Sägebandführung Hochwertige feststehende Sägebandführung

Lieferumfang

- Gehrungsanschlag
- Sägeband
- Schiebestock

Sku : 5941163