



## HolzbandsÄ¼ge HBS 603

### HolzbandsÄ¼ge HBS 603

- Schwere AusfÄ¼hrung mit hohem Eigengewicht fÄ¼r maximale Laufruhe
- Ruhiger und prÄ¼ziser Lauf dank verwindungsstefem MaschinengehÄ¼use
- PrÄ¼zise einstellbarer Alu-Parallelanschlag
- Guss-SchwungrÄ¼der mit Gummibelag und SpÄ¼neabstreifbÄ¼rste
- GroÄ¼er Grauguss-SÄ¼getisch, schwenkbar von 0Ä° bis +45Ä° mit geschliffener und polierter OberflÄ¼che
- PrÄ¼zise SchnittÄ¼hlenverstellung Ä¼ber Zahnstange mit Millimeterskala
- Zwei Absaugstutzen

### Technische Details

- LÄ¼nge (Produkt) ca. 1100 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 800 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 2150 mm
- Gewicht (Netto) ca. 230 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- ArbeitstischLÄ¼nge 630 mm
- Arbeitstischbreite 480 mm
- ArbeitstischhÄ¼he 920 mm
- Arbeitstischverbreiterung LÄ¼nge 150 mm
- Arbeitstischverbreiterung Breite 480 mm
- Arbeitstischneigung 0 Ä°?? 45Ä°
- ErlÄ¼uterung Arbeitstischneigung: Aus sicherheitstechnischen GrÄ¼nden muss ab 20Ä° eine Haltevorrichtung /ein Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 3,5 kW
- Abgabeleistung 2,6 kW
- SchnittÄ¼he max. 90Ä° 430 mm
- SchnittÄ¼he max. 45Ä° 258 mm
- Schnittbreite max. mit Anschlag 410 mm
- Schnittbreite max. ohne Anschlag 600 mm
- SÄ¼gebandgeschwindigkeit(en) 1080 m/min
- Schwungraddurchmesser 610 mm
- SÄ¼gebandLÄ¼nge 4590 mm
- SÄ¼gebandLÄ¼nge min. 4580 mm
- SÄ¼gebandLÄ¼nge max. 4600 mm
- SÄ¼gebandbreite 25 mm



- 
- SÃ¤gebandbreite max. 38 mm
  - SÃ¤gebandstÃ¤rke 0,6 mm
  - SÃ¤gebandfÃ¼hrung Hochwertige feststehende SÃ¤gebandfÃ¼hrung

## Lieferumfang

- Gehrungsanschlag
- SÃ¤geband
- Schiebestock

**Sku :** 5941163