



## Holzbandsäge HBS 613 S

### Holzbandsäge HBS 613 S

- Schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- Besonders ruhiger und präziser Lauf dank verwindungssteifem Maschinengehäuse
- Präzise einstellbarer Alu-Parallelanschlag
- Guss-Schwungräder mit Gummibelag und Späneabstreifbürste
- Großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar von 0° bis +45° mit geschliffener und polierter Oberfläche
- Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala
- Automatisches Lösen der Sägebandbremse zum Einstellen des Sägebandes
- Zwei Absaugstutzen

#### Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1250 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 1015 mm
- Höhe (Produkt) ca. 2150 mm
- Gewicht (Netto) ca. 337 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- Arbeitstischlänge 700 mm
- Arbeitstischbreite 610 mm
- Arbeitstischhöhe 920 mm
- Arbeitstischverbreiterung Länge 200 mm
- Arbeitstischverbreiterung Breite 610 mm
- Arbeitstischneigung 0 – 45°
- Erläuterung Arbeitstischneigung: Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ab 20° eine Haltevorrichtung /ein Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 4 kW
- Schnitthöhe max. 90° 430 mm
- Schnitthöhe max. 45° 258 mm
- Schnittbreite max. mit Anschlag 495 mm
- Schnittbreite max. ohne Anschlag 600 mm
- Sägebandgeschwindigkeit(en) 1560 m/min
- Schwungraddurchmesser 610 mm
- Sägebandlänge 4590 mm
- Sägebandlänge min. 4580 mm
- Sägebandlänge max. 4600 mm
- Sägebandbreite 25 mm



- Sägebandbreite max. 38 mm
- Sägebandstärke 0,6 mm
- Sägebandführung Hochwertige feststehende Sägebandführung

## Lieferumfang

- Winkelanschlag
- Sägeband
- Schiebestock

**Sku :** 5150613