



Holzbands ge HBS 633 S (IE3)

Holzbands ge HBS 633 S (IE3)

- Schwere Profi-Ausf hrung mit hohem Eigengewicht f r maximale Laufruhe
- Besonders ruhiger und pr ziser Lauf dank verwindungsfreiem Maschinengeh use
- Gro dimensionierter Grauguss-S getisch aus einem St ck, schwenkbar von 0  bis +45  mit geschliffener und polierter Oberfl che
- Patentierte Tischneigevorrichtung mit Handrad und Zahnstange
- S gebandschnellspannung
- Pr zisions-S gebandrollenf hrung
- Schnelle und pr zise Schnitth hnenstellung  ber Handrad und Zahnstange mit Millimeterskala
- Sicherheitsschalter f r automatische Abschaltung beim  ffnen der T r
- Gro er Guss-Parallelanschlag
- Serienm  ig mit Winkelanschlag
- Tischneigung  ber Zahnstange und Handrad

Technische Details

- L nge (Produkt) ca. 1190 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 820 mm
- H he (Produkt) ca. 2063 mm
- Gewicht (Netto) ca. 377,7 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- Arbeitstischl nge 830 mm
- Arbeitstischbreite 600 mm
- Arbeitstischh he 830 mm
- Arbeitstischneigung 0   45 
- Erl uterung Arbeitstischneigung: Aus sicherheitstechnischen Gr nden muss ab 20  eine Haltevorrichtung /ein Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Abgabeleistung 4,1 kW
- Schnitth he max. 90  400 mm
- Schnittbreite max. mit Anschlag 570 mm
- Schnittbreite max. ohne Anschlag 610 mm
- S gebandgeschwindigkeit(en) 1615 m/min
- Schwungrad Durchmesser 630 mm
- S gebandl nge 4600 mm
- S gebandf hrung Pr zisionsf hrung oben und unten

Sku : 5150063