



## Holzbandsäge HBS 640 AS

- Schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- Besonders ruhiger und präziser Lauf dank verwindungssteifem Maschinengehäuse
- Guss-Schwungräder mit Gummibelag und Reinigungsbürste
- 3-Rollen-Präzisions-Sägebandführung serienmäßig oben und unten
- Großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar von 0° bis +15° mit geschliffener und polierter Oberfläche
- Großer Guss-Parallelanschlag mit Rundstangenführung, leicht verschiebbar
- Sägeband-Spannungsanzeige
- Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala
- Selbstbremsender Motor

### Auf Anfrage erhältlich

- Ausführung mit Schnitthöhe bis 1650 mm
- Weitere Sonderausführungen

**Tisch, Motor und Schalter müssen vor Ort montiert werden**

### Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1050 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 720 mm
- Höhe (Produkt) ca. 2180 mm
- Gewicht (Netto) ca. 320 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- Arbeitstischlänge 885 mm
- Arbeitstischbreite 600 mm
- Arbeitstischhöhe 840 mm
- Arbeitstischneigung 0 – 20°
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Abgabeleistung 2,2 kW
- Schnitthöhe max. 90° 400 mm
- Schnittbreite max. 620 mm
- Sägebandgeschwindigkeit(en) 1630 m/min
- Schwungraddurchmesser 640 mm
- Sägebandlänge 4780 mm
- Sägebandlänge min. 4770 mm
- Sägebandlänge max. 4810 mm



- Sägebandstärke 0,5 – 0,6
- Sägebandführung Präzisionsführung oben und unten

**Sku :** 5152164