



## HolzbandsÄ¼ge HBS 640 AS

### HolzbandsÄ¼ge HBS 640 AS

- Schwere AusfÄ¼hrung mit hohem Eigengewicht fÄ¼r maximale Laufruhe
- Besonders ruhiger und prÄ¼ziser Lauf dank verwindungssteifem MaschinengehÄ¼use
- Guss-SchwungrÄ¼der mit Gummibelag und ReinigungsbrÄ¼ste
- 3-Rollen-PrÄ¼zisions-SÄ¼gebandfÄ¼hrung serienmÄ¼Ä¼ig oben und unten
- GroÄ¼er Grauguss-SÄ¼getisch, schwenkbar von 0Ä° bis +15Ä° mit geschliffener und polierter OberflÄ¼che
- GroÄ¼er Guss-Parallelanschlag mit RundstangenfÄ¼hrung, leicht verschiebbar
- SÄ¼geband-Spannungsanzeige
- PrÄ¼zise SchnitthÄ¼henverstellung Ä¼ber Zahnstange mit Millimeterskala
- Selbstbremsender Motor

#### Auf Anfrage erhÄ¼tlich

- AusfÄ¼hrung mit SchnitthÄ¼he bis 1650 mm
- Weitere SonderausfÄ¼hrungen

**Tisch, Motor und Schalter mÄ¼ssen vor Ort montiert werden**

#### Technische Details

- LÄ¼nge (Produkt) ca. 1050 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 720 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 2180 mm
- Gewicht (Netto) ca. 320 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- ArbeitstischlÄ¼nge 885 mm
- Arbeitstischbreite 600 mm
- ArbeitstischhÄ¼he 840 mm
- Arbeitstischneigung 0 Ä¼ 20Ä°
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Abgabeleistung 2,2 kW
- SchnitthÄ¼he max. 90Ä° 400 mm
- Schnittbreite max. 620 mm
- SÄ¼gebandgeschwindigkeit(en) 1630 m/min
- Schwungrad Durchmesser 640 mm
- SÄ¼gebandlÄ¼nge 4780 mm
- SÄ¼gebandlÄ¼nge min. 4770 mm
- SÄ¼gebandlÄ¼nge max. 4810 mm



- 
- SÃ¤gebandstÃ¤rke 0,5 â?? 0,6
  - SÃ¤gebandfÃ¼hrung PrÃ¤zisionsfÃ¼hrung oben und unten

**Sku :** 5152164