HolzbandsÃ¤ge HBS 640 AS

HolzbandsÃ¤ge HBS 640 AS

- Schwere AusfÃ¼hrung mit hohem Eigengewicht fÃ¼r maximale Laufruhe
- Besonders ruhiger und prÃ¤ziser Lauf dank verwindungssteifem MaschinengehÃ¤use
- Guss-SchwungrÃ¤der mit Gummibelag und ReinigungsbÃ¼rste
- 3-Rollen-PrÃ¤zisions-SÃ¤gebandfÃ¼hrung serienmÃ¤Ã?ig oben und unten
- GroÃ?er Grauguss-SÃ¤getisch, schwenkbar von 0Â° bis +15Â° mit geschliffener und polierter OberflÃ¤che
- GroÃ?er Guss-Parallelanschlag mit RundstangenfÃ¼hrung, leicht verschiebbar
- SÃ¤geband-Spannungsanzeige
- PrÃ¤zise SchnitthÃ¶henverstellung Ã¼ber Zahnstange mit Millimeterskala
- Selbstbremsender Motor

Auf Anfrage erhÃ¤ltlich

- AusfÃ¼hrung mit SchnitthÃ¶he bis 1650 mm
- Weitere SonderausfÃ¼hrungen

Tisch, Motor und Schalter mÃ¼ssen vor Ort montiert werden

Technische Details

- LÃ¤nge (Produkt) ca. 1050 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 720 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 2180 mm
- Gewicht (Netto) ca. 320 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- ArbeitstischlÃ¤nge 885 mm
- Arbeitstischbreite 600 mm
- ArbeitstischhÃ¶he 840 mm
- Arbeitstischneigung 0 â?? 20Â°
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Abgabeleistung 2,2 kW
- SchnitthÃ¶he max. 90Â° 400 mm
- Schnittbreite max. 620 mm
- SÃ¤gebandgeschwindigkeit(en) 1630 m/min
- Schwungraddurchmesser 640 mm
- SÃ¤gebandlÃ¤nge 4780 mm
- SÃ¤gebandlÃ¤nge min. 4770 mm
- SÃ¤gebandlÃ¤nge max. 4810 mm

- SÃ¤gebandstÃ¤rke 0,5 â?? 0,6
- SÃ¤gebandfÃ¼hrung PrÃ¤zisionsfÃ¼hrung oben und unten

Sku : 5152164