



Holzbandsäge HBS 703

Holzbandsäge HBS 703

- Schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- Ruhiger und präziser Lauf dank verwindungssteifem Maschinengehäuse
- Präzise einstellbarer Alu-Parallelanschlag
- Guss-Schwungräder mit Gummibelag und Späneabstreifbürste
- Großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar von 0° bis +45° mit geschliffener und polierter Oberfläche
- Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala
- Zwei Absaugstutzen

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1200 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 800 mm
- Höhe (Produkt) ca. 2250 mm
- Gewicht (Netto) ca. 308 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- Arbeitstischlänge 640 mm
- Arbeitstischbreite 500 mm
- Arbeitstischhöhe 940 mm
- Arbeitstischverbreiterung Länge 150 mm
- Arbeitstischverbreiterung Breite 500 mm
- Arbeitstischneigung 0 – 45°
- Erläuterung Arbeitstischneigung: Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ab 20° eine Haltevorrichtung /ein Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 4,0 kW
- Abgabeleistung 3,0 kW
- Schnitthöhe max. 90° 430 mm
- Schnitthöhe max. 45° 258 mm
- Schnittbreite max. mit Anschlag 415 mm
- Schnittbreite max. ohne Anschlag 700 mm
- Sägebandgeschwindigkeit(en) 1080 m/min
- Schwungraddurchmesser 710 mm
- Sägebandlänge 5020 mm
- Sägebandlänge min. 5010 mm
- Sägebandlänge max. 5030 mm
- Sägebandbreite 38 mm



- Sägebandbreite max. 50 mm
- Sägebandstärke 0,65 mm
- Sägebandführung Hochwertige feststehende Sägebandführung

Lieferumfang

- Gehrungsanschlag
- Sägeband
- Schiebestock

Skü : 5941173