



Holzbandsäge HBS 703

Holzbandsäge HBS 703

- Schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- Ruhiger und präziser Lauf dank verwindungsstiftem Maschinengehäuse
- Präzise einstellbarer Alu-Parallelanschlag
- Guss-Schwungräder mit Gummibelag und Späneabstreifvorrichtung
- Großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar von 0° bis +45° mit geschliffener und polierter Oberfläche
- Präzise Schnitttieffenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala
- Zwei Absaugstutzen

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1200 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 800 mm
- Höhe (Produkt) ca. 2250 mm
- Gewicht (Netto) ca. 308 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- Arbeitstischlänge 640 mm
- Arbeitstischbreite 500 mm
- Arbeitstischhöhe 940 mm
- Arbeitstischverbreiterung Länge 150 mm
- Arbeitstischverbreiterung Breite 500 mm
- Arbeitstischneigung 0° bis 45°
- Erläuterung Arbeitstischneigung: Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ab 20° eine Haltevorrichtung /ein Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 4,0 kW
- Abgabeleistung 3,0 kW
- Schnitttiefe max. 90° 430 mm
- Schnitttiefe max. 45° 258 mm
- Schnittbreite max. mit Anschlag 415 mm
- Schnittbreite max. ohne Anschlag 700 mm
- Sägebahngeschwindigkeit(en) 1080 m/min
- Schwungrad Durchmesser 710 mm
- Sägebahnlänge 5020 mm
- Sägebahnlänge min. 5010 mm
- Sägebahnlänge max. 5030 mm
- Sägebahnbreite 38 mm



- SÃ¤gebandbreite max. 50 mm
- SÃ¤gebandstÃ¤rke 0,65 mm
- SÃ¤gebandfÃ¼hrung Hochwertige feststehende SÃ¤gebandfÃ¼hrung

Lieferumfang

- Gehrungsanschlag
- SÃ¤geband
- Schiebestock

Sku : 5941173