



## HolzbandsÄ¼ge HBS 803

### HolzbandsÄ¼ge HBS 803

- Schwere AusfÄ¼hrung mit hohem Eigengewicht fÄ¼r maximale Laufruhe
- Ruhiger und prÄ¼ziser Lauf dank verwindungsstefem MaschinengehÄ¼use
- PrÄ¼zise einstellbarer Alu-Parallelanschlag
- Guss-SchwungrÄ¼der mit Gummibelag und SpÄ¼neabstreifbÄ¼rste
- GroÄ¼er Grauguss-SÄ¼getisch, schwenkbar von 0Ä° bis +45Ä° mit geschliffener und polierter OberflÄ¼che
- PrÄ¼zise SchnitthÄ¼henverstellung Ä¼ber Zahnstange mit Millimeterskala
- Zwei Absaugstutzen

### Technische Details

- LÄ¼nge (Produkt) ca. 1300 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 800 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 2500 mm
- Gewicht (Netto) ca. 365 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- ArbeitstischlÄ¼nge 640 mm
- Arbeitstischbreite 500 mm
- ArbeitstischhÄ¼he 1050 mm
- Arbeitstischverbreiterung LÄ¼nge 200 mm
- Arbeitstischverbreiterung Breite 500 mm
- Arbeitstischneigung 0 Ä°?? 45Ä°
- ErlÄ¼uterung Arbeitstischneigung: Aus sicherheitstechnischen GrÄ¼nden muss ab 20Ä° eine Haltevorrichtung /ein Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 4,5 kW
- Abgabeleistung 3,3 kW
- SchnitthÄ¼he max. 90Ä° 470 mm
- SchnitthÄ¼he max. 45Ä° 285 mm
- Schnittbreite max. mit Anschlag 420 mm
- Schnittbreite max. ohne Anschlag 800 mm
- SÄ¼gebandgeschwindigkeit(en) 1080 m/min
- Schwungrad Durchmesser 810 mm
- SÄ¼gebandlÄ¼nge 5610 mm
- SÄ¼gebandlÄ¼nge min. 5601 mm
- SÄ¼gebandlÄ¼nge max. 5621 mm
- SÄ¼gebandbreite 38 mm



- SÃ¤gebandbreite max. 50 mm
- SÃ¤gebandstÃ¤rke 0,65 mm
- SÃ¤gebandfÃ¼hrung Hochwertige feststehende SÃ¤gebandfÃ¼hrung

## Lieferumfang

- Gehrungsanschlag
- SÃ¤geband
- Schiebestock

**Sku :** 5941183