



## Holzbands ge HBS 813 S

### Holzbands ge HBS 813 S

- Schwere Ausf hrung mit hohem Eigengewicht f r maximale Laufruhe
- Besonders ruhiger und pr ziser Lauf dank verwindungsstefem Maschinengeh use
- Pr zise einstellbarer Alu-Parallelanschlag
- Guss-Schwungr der mit Gummibelag und Sp neabstreifb rste
- Gro er Grauguss-S getisch, schwenkbar von 0  bis +45  mit geschliffener und polierter Oberfl che
- Pr zise Schnitth henverstellung  ber Zahnstange mit Millimeterskala
- Zwei Absaugstutzen

#### Technische Details

- L nge (Produkt) ca. 1600 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 1000 mm
- H he (Produkt) ca. 2500 mm
- Gewicht (Netto) ca. 480 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- Arbeitstischl nge 900 mm
- Arbeitstischbreite 700 mm
- Arbeitstischh he 1050 mm
- Arbeitstischverbreiterung L nge 200 mm
- Arbeitstischverbreiterung Breite 700 mm
- Arbeitstischneigung 0   45 
- Erl uterung Arbeitstischneigung: Aus sicherheitstechnischen Gr nden muss ab 20  eine Haltevorrichtung /ein Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 5,5 kW
- Schnitth he max. 90  470 mm
- Schnitth he max. 45  285 mm
- Schnittbreite max. mit Anschlag 595 mm
- Schnittbreite max. ohne Anschlag 800 mm
- S gebandgeschwindigkeit(en) 1080 m/min
- Schwungrad Durchmesser 810 mm
- S gebandl nge 5610 mm
- S gebandl nge min. 5601 mm
- S gebandl nge max. 5621 mm
- S gebandbreite 38 mm
- S gebandbreite max. 50 mm



- SÄ±gebandstÄ±rke 0,65 mm
- SÄ±gebandfÄ¼hrung Hochwertige feststehende SÄ±gebandfÄ¼hrung

## Lieferumfang

- Winkelanschlag
- SÄ±geband
- Schiebestock

**Sku :** 5150813